

Erstellt am: 17-05-2026 17:32:41 |
Technische Änderungen und
Unvollkommenheiten vorbehalten

Spezifikationen F30 Hiltru Vitrinen

Version 1.0 | 1-1-2020

[F30 Hiltru® Vitrinen](#)

Zertifizierung:

- Geprüft und zugelassen F30 nach EN-14470-1 (04-2004) und EN 1363-1 (06-2000).
- Geprüft und zugelassen F10 nach FM 6050 (Factory Mutual international) - Zusätzliche Zertifizierung in Arbeit.
- Standard-Kennzeichnung der Schränke gemäß den Normen ISO 3864 und EN 14470-1 (04-2004) sowie der europäischen Richtlinie 92/58/CEE und den FM-Vorschriften.

Merkmale:

- 30 Minuten feuerbeständig nach der ISO 834 Brandkurve.
- Unterfahrbar mit Gabelstapler/Gabelhubwagen durch Entfernen der Platte an der Vorderseite (unten).
- Selbstschließende Türen, die offen verriegelt werden können. Bei einer Temperatur von ca. 43 Grad Celsius schließen sich die Türen automatisch. (Türschließer mit Temperatursicherung).
- Glas in der/den Tür(en) für eine gute Sicht auf die gelagerten Produkte.

Passive Sicherheit:

- Schrankoberfläche Melamin: korrosionsbeständig mit guten chemikalienbeständigen Eigenschaften.
- Schrank in der Farbe RAL735/hellgrau, mit Ecken in der Farbe RAL1023/gelb.
- Tür(en) mit feuerfestem Glas, Stärke 17 mm.
- Sicherheitskennzeichnung nach EN 14470-1 und FM 6050.
- Höhenverstellbare Einlegeböden (verstellbar um 32 mm)
- Schrankboden ausgestattet mit herausnehmbarer Tropfschale inkl. perforierter Abdeckplatte.

Aktive Sicherheit:

- Beatmungs- und Entlüftungsflansche Ø 100 mm für den Anschluss an die Außenluft oder eine mechanische Absaugung (Ventilator).
- Selbstschließende Tür(en).
- Tür(en) mit 3-Punkt-Verriegelung ausgestattet.
- Diebstahlsicheres Verriegelungssystem.
- Schrankboden mit verstellbaren Füßen.

Optional:

- Zusätzliche Ablagefläche(n).
- Ausziehbare Einlegeböden, (selbsteinziehend).
- Tablettböden aus PVC und untere Auffangschale.
- Einfacher Anschluss für eine Absauganlage oder einen Gebläse-Filterkasten.

Erstellt am: 17-05-2026 17:32:41 |
 Technische Änderungen und
 Unvollkommenheiten vorbehalten

PRODUKTDATENBLATT Hiltru®: F30 Hiltru Vitrine Modell 100



Größe F30 Hiltru Vitrine Modell 100

Artikel Nummer	999999994
Außenmaße BxTxH	605 x 550 x 1980 mm
Speicherkapazität	130 Liter
Verstellbare Fachböden 30 x 490 x 410 mm	Stahl, 3 Stück
Untere Auffangwanne inkl. perforierter Abdeckplatte	Stahl, 1 Stück
Tragfähigkeit der Regale	30 kg (verteilte Last)
Gewicht	ca. 170 kg

Optional

Beschreibung der Option	Option Artikelnummer
Zusatzboden 30x490x410 mm für Vitrine Modell 100	999999994
Ausziehbarer Fachboden 80x420x380 mm für Vitrine Modell 100	999999994
Tablettboden PVC 30x485x405 mm für Vitrine Modell 100	999999994
PVC-Bodenauffangwanne 100x485x405 mm für Vitrine Modell 100	999999994

Erstellt am: 17-05-2026 17:32:41 |
 Technische Änderungen und
 Unvollkommenheiten vorbehalten

PRODUKTDATENBLATT Hiltru®: F30 Hiltru Vitrine Modell 150



Größe F30 Hiltru Vitrine Modell 150

Artikel Nummer	999999994
Außenmaße BxTxH	1115 x 550 x 1980 mm
Speicherkapazität	250 Liter
Verstellbare Fachböden 30 x 990 x 410 mm	3 Einheiten
Bodenwanne inkl. gelochtem Abdeckblech	1 Stück
Tragfähigkeit der Regale	50 kg (verteilte Last)
Gewicht	ca. 255 kg

Optional

Beschreibung der Option	Option Artikelnummer
Zusatzboden 30x1000x410 mm für Vitrine Modell 150	999999994
Ausziehbarer Fachboden 80x930x380 mm für Vitrine Modell 150	999999994
2x Tablarboden PVC 30x485x405 mm für Vitrine Modell 150 (für 1 Tablar)	999999994
2x PVC-Bodenwanne 100x485x405 mm für Einbauschränk Modell 150 (für 1 Fachboden)	999999994