PRODUCTINFORMATIEBLAD HILTRA® continue warmwater oogdouche MB30 ID

De ALGEMENE CONTINU WARM WATER OOGDOUCHE MB 30 ID

Oogdouche / Gezichtsdouche met onbeperkt verwarmd water (ongeveer 25°C) geschikt voor binnenopstelling en vloermontage (muurmontage is ook mogelijk). Deze uitvoering heeft een 1¼" of 1" BSP standpijp en vloer montageplaat en is voorzien van de MB 30 Oogdouche / Gezichtsdouche met open RVS of kunststof opvangbak. De oogdouche is voorzien van verwarmd water door middel van doorstromer algemeen. De doorstromer bevindt zich standaard in een IP24 behuizing maar kan ook in een IP66 (spuit waterdichte) kast worden geplaatst. De Oogdouche / Gezichtsdouche heeft stofdoppen op de perlators optioneel aangevuld met zwart rubber oogkappen met scharnierbare stofdeksels (inclusief pictogram). De perlators zorgen voor een aangename, zachte, mousserende, zuurstofrijke straal welke prettig aanvoelt voor de ogen. Bediening geschiedt middels een RVS duw hendel. De stofdoppen dienen na gebruik te worden teruggeplaatst. Op de opvangbak is een afvoer aanwezig. Tevens is er een "flow" regelaar aanwezig voor het instellen van het juiste sproeibeeld. De oogdouche kan na gebruik automatisch leegdrainen. De standpijp fungeert als drain, maar kan ook als watertoevoer dienen (bij bestelling aangeven). De unit kan ook geschikt worden gemaakt voor buitenopstelling (vorstbeveiligd). De oogdouche kan gewoon op koud water worden aangesloten, de doorstromer verwarmt het water onbeperkt naar een acceptabele en juiste temperatuur. Elektrisch aansluiting bij dit model 380 V / 18 kW. Minimale waterdruk: 2 bar.