



Maatvoering Chemosaver F60 model CS-D-12

Artikelnummer	CSD122200
Afmeting uitwendig BxDxH	ca. 9025 x 1855 x 3814 mm
Vakmaat inwendig BxDxH	ca. 3892 x 1300 x 1440 mm (4x)
Opslagcapaciteit	12x chemiepallet / 12x IBC / 12x blokpallet / 16x europallet / 48 vaten 200L
Draagvermogen per liggerpaar	ca. 3000 kg
Opvangcapaciteit	ca. 2200 liter (2x 1100 ltr)
Gewicht	ca. 6875 kg
Certificering	Integraal Efectisrapport op gehele unit: 2013-Efectis-R0103.148/BGG/TNL

Specificaties Chemosaver F60 model CS-D-12

Versie 1.2 – 01-06-2017

HILTRA® CHEMOSAVER CS-D SERIE met schuifdeuren

Certificering / Brandwerendheid:

- De samengestelde constructie en alle toegepaste bouwdelen en de complete bouwwijze/samenbouw zijn beproefd c.q. beoordeeld door het geaccrediteerde testinstituut EFECTIS® en is integraal gecertificeerd.
- **Efectis brandwerendheidscertificaat, nr.: 2013-Efectis-R0103.148/BGG/TNL.**
- Ontworpen als zelfstandig brandcompartiment voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen op basis van het Bouwbesluit en de richtlijn PGS 15: 2016 Versie 1.0.
- Brandwerendheid van 60 minuten bepaald in geval van een **brand van buitenaf** en een **brand van binnenuit** op alle criteria van PGS 15:2016 Versie 1.0, Voorschrift 3.2.9.
- Hoofddraagconstructie bepaald volgens de Europese en Nederlandse normen:

NEN-EN 1990+A1+A1/C2:2011

Eurocode 0 – Grondslagen van het constructief ontwerp, inclusief nationale bijlage NB:2011.

Enkele basisparameters: Ontwerplevensduur:15 jaar, Gevolgklasse : CC1.

NEN-EN 1991-1-1+C1:2011

Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1-1: Algemene belastingen – Volumieke gewichten, eigen gewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen, inclusief nationale bijlage NB:2011.

NEN-EN 1991-1-3+C1:2011

Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1-3: Algemene belastingen – Sneeuwbelasting, inclusief nationale bijlage NB:2011.

NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011

Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1-4: Algemene belastingen – Windbelasting, inclusief nationale bijlage NB:2011.

Enkele basisparameters: Windgebied: 2, Terreincategorie: II, onbebouwd.

NEN-EN 1993-1-1+C2:2011

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies – Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen, inclusief nationale bijlage NB:2011.

NEN-EN 1993-1-2+C2:2011

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies – Deel 1-2: Algemene regels – Ontwerp en berekening van constructies bij brand, inclusief nationale bijlage NB:2007.

NEN-EN 1993-1-8+C2:2011

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies – Deel 1-8: Ontwerp en berekening van verbindingen, inclusief nationale bijlage NB:2011.

Uitvoering:

- Geschikt voor meerlaagse opslag (aantal lagen afhankelijk van model) van verpakte gevaarlijke stoffen.
- Opslaglagen gevormd door aparte palletstelling(en) met in hoogte verstelbare liggers.
- Stellingjukken verzinkt; liggers in RAL 5010/blauw.
- Stelling uitgevoerd conform NPR 5054 en de NEN-norm 5051.

Hoofddraagconstructie:

- Gelaste, stalen hoofddraagconstructie op basis van een constructieve sterkteberekening (voor de gekozen inzet) volgens het Bouwbesluit en de voornoemde Europese en Nederlandse normen voor staalconstructies.
- Staalconstructie vervaardigd in blank staal, ontvet en voorzien van ca. 80 µm zinkfosfaat epoxycoating in de kleur RAL 7040/venstergrijs.
- Brandwerendheid op criterium “bezwijken” (R-60 voor hoofdraagconstructies).

Behuizing:

- Dak en wanden in licht geprofileerde verzinkte sandwichpanelen, D = 80 mm, met een kern uit onbrandbare en isolerende steenwol.
- Isolatiewaarde [W/m²K] : 0,47 (volgens EN ISO 6946).
- Geluidsisolatiewaarde (via lucht) Rw (C:Ctr): 32 dB.
- Kleur buitenzijde; een Myrialac® primer en polyestercoating in RAL 7035/grijs.
- Kleur binnenzijde; een Myrialac® primer en polyestercoating in RAL 9002/wit.

Brandwerendheid van de sandwichpanelen = 60 minuten overeenkomstig:

- NEN 6069.
- NBN 713-020: 1968.
- Testnormen EN 1363-1 & 1364-1 (EI-60 voor wanden).
- Testnorm EN 1364-2 (RE-60 voor plafonds/daken).
- Classificatienorm EN 13501-2.

Schuifdeur (EI160):

- Tweedelige, handbedienbare schuifdeur met komgrepen en afsluitbaar met centrale hangslot en incl. twee sleutels.
- Schuifdeuren afgehangen in een verzinkte boven geleidingsrails op dubbele, nastelbare loopwagens
- Schuifdeuren kunnen in elke stand open worden gezet en zullen ingeval van brand automatisch sluiten.
- Schuifdeurbladen standaard uitgevoerd voor binnenopstelling en v.v. verzinkt-stalen beplating.
- Schuifdeuren optioneel uitvoerbaar met vochtbestendige beplating t.b.v. buitenopstellingen.
- Brandwerendheid van de schuifdeuren = 60 minuten overeenkomstig:
- NEN 6069.
- Testnorm: EN 1364-1 (EI-1-60 voor deuren).
- Classificatienorm: EN 13501-2.

Schuifdeurbediening en bewaking:

- De schuifdeuren worden bewaakt door een smeltzekering, die bij een temperatuur van ca. 70 ° C breken, waarna de openstaande schuifdeuren via een valgewicht dichtgetrokken worden.

Lekbak:

- Volledig vloeistofdicht-gelaste lekbak vervaardigd uit staalplaat.
- Lekbak ontvet en voorzien van ca. 80 µm zinkfosfaat epoxycoating in RAL 7040/venstergrijs.

Ventilatie-openingen:

- Be- en ontluchting door diametraal geplaatste ventilatie-openingen voorzien van vlamkerend gaas en brandwerende roosters, zodat deze in geval van brand automatisch worden afgesloten.
- Ventilatie-openingen aan de binnen- en buitenzijde afgewerkt met verzinkte schoepenroosters.

Aarding, verankering:

- Aardingmogelijkheid via de voetplaat en het fundamentanker
- Standaard voorzien van hijsogen op het dakvlak t.b.v. het leeg kranen van de unit.
- Standaard voorzien van voetplaten voor verankering aan het fundament (exclusief ankers).

Gevarenaanduiding:

- Gevarenaanduiding door pictogrammen conform PGS 15, Ø en/of ? 200 mm, symbool: "roken en open vuur verboden" en "brandbare stoffen"

OPTIONEEL ELEKTRO-MAGNETISCH SLUITSYSTEEM DMS of DMAOptie DMS

- Artikelnummer: 600500026+028 = o.b.v. standaard uitvoering van de e-componenten

Optie DMA

- Artikelnummer: 600500027+028 = o.b.v. explosieveilige uitvoering van de e-componenten; de met (ATEX) aangegeven onderdelen worden dan ATEX explosieveilig uitgevoerd en in de besturingskast wordt een zener-barrière toegevoegd.

Optioneel

Optie omschrijving	Optie artikelnummer
Verzinkte roosters per stellingvak tbv CS12	600500022