

Aangemaakt op: 11-12-2018 7:54:23 | Technische wijzigingen en onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Chemicaliencontainer geïsoleerd STI 1000 (ABL)



Maatvoering Chemicaliencontainer geïsoleerd STI 1000 (ABL)

Artikelnummer	5081+5003
Status	Nieuw uit voorraad wegens wijziging order
Afmeting uitwendig LxBxH	3050 x 2170 x 2560 mm
Afmeting inwendig LxBxH	2820 x 1940 x 2200 mm
Draagvermogen roostervloer	ca. 1000 kg/m ²
Opvangbak	verzinkt staal met verzinkte roosters
Inhoud opvangbak	± 1030 liter
Gewicht	± 890 kg
Vleugel deur	Rechtsdraaiend, afsluitbaar BxH 1200x2100 mm
Optioneel gemonteerd	Hijsvoorziening voor leeg transport
Kleur	RAL 9002 (grauweiss)
Isolatiewaarde	U= 0,47 W/m ² K
Aantal deze aanbieding	1 stuks
Levering	met kraanwagen> incl. lossen

Specificaties Chemicaliencontainer geïsoleerd STI 1000 (ABL)

[Chemicaliëncontainers thermisch geïsoleerd:](#)

Buitenbehuizing:

- Ontworpen als niet-brandwerende opslagcontainer conform de richtlijn PGS 15.
- Behuizing met statische sterkteberekening vervaardigd uit verzinkte damwandprofielen.
- Het dak is aan beide lange zijden uitgevoerd met een geïntegreerde regengoot.

Isolatie:

- Wanden, dak en deurbladen geïsoleerd met 40 mm sandwichpanelen met een kern van poly-urethaan hardschuim (isolatiewaarde
- 0,47 W/m²K).

Deuren:

- Enkele vleugel deur 1300 mm, voorzien van klink en afsluitbaar met cilinderslot.
- Dubbelopenslaande vleugel deur; Rechter deurvleugel 1300 mm voorzien van klink, noodontgrendeling en afsluitbaar met een cilinderslot; linker deurvleugel 500 mm voorzien van binnenliggende espagnoletsluiting.

Lekbak:

- Vloeistofdichte opvangbak vervaardigd uit plaatstaal ontvet en geconserveerd met een 80 µm tweecomponenten zinkfosfaatcoating in RAL 7040/ venstergrijs.
- Opvangbak voorzien van een verzinkte roostervloer R2.30/maaswijdte 30x60 mm met een draagvermogen 1000 kg/m² bij gelijkmatig verdeelde belasting.

Ventilatie:

- Natuurlijke be- en ontluchting door diametraal geplaatste ventilatie-openingen op de binnen- en buitenzijde voorzien van schoepenroosters.

Diversen:

- Standaard uitgevoerd met hijsvoorziening geschikt voor leeg transport.
- Standaard uitgevoerd met een aardsaansluitpunt.
- Gevarenaanduiding door pictogrammen conform PGS 15.