

Aangemaakt op: 26-04-2024
08:24:13 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Chemicaliencontainer type CC 6-XL (ISO)**Maatvoering Chemicaliencontainer type CC 6-XL (ISO)**

Artikelnummer	600330250
Afmeting uitwendig LxBxH	6010 x 2540 x 2610 mm
Afmeting inwendig LxBxH	5730 x 2180 x 2300 mm
Draagvermogen roostervloer	1475 kg/m ²
Opvangbak	Staal gelakt met verzinkte roosters
Inhoud opvangbak	965 liter
Gewicht	2300 kg
Deur	Afsluitbaar, B=1800 mm

Specificaties Chemicaliencontainer type CC 6-XL (ISO)[Chemicaliëncontainers thermisch geïsoleerd:](#)**Buitenbehuizing:**

- Ontworpen als niet-brandwerende opslagcontainer conform de richtlijn PGS 15.
- Behuizing met statische sterkteberekening vervaardigd uit verzinkte damwandprofielen.
- Het dak is aan beide lange zijden uitgevoerd met een geïntegreerde regengoot.

Isolatie:

- Wanden, dak en deurbladen geïsoleerd met 40 mm sandwichpanelen met een kern van polyurethaan hardschuim (isolatiewaarde
- 0,47 W/m²K).

Deuren:

- Enkele vleugel deur 1300 mm, voorzien van klink en afsluitbaar met cilinderslot.
- Dubbelopengaande vleugel deur; Rechter deurvleugel 1300 mm voorzien van klink, noodontgrendeling en afsluitbaar met een cilinderslot; linker deurvleugel 500 mm voorzien van binnenliggende espagnoetsluiting.

Lekbak:

- Vloeistofdichte opvangbak vervaardigd uit plaatstaal ontvet en geconserveerd met een 80 µm tweecomponenten zinkfosfaatcoating in RAL 7040/ venstergrijs.

- Opvangbak voorzien van een verzinkte roostervloer R2.30/maaswijdte 30x60 mm met een draagvermogen 1000 kg/m² bij gelijkmatig verdeelde belasting.

Ventilatie:

- Natuurlijke be- en ontluchting door diametraal geplaatste ventilatie-openingen op de binnen- en buitenzijde voorzien van schoepenroosters.

Diversen:

- Standaard uitgevoerd met hijsvoorziening geschikt voor leeg transport.
- Standaard uitgevoerd met een aardsaansluitpunt.
- Gevarenaanduiding door pictogrammen conform PGS 15.