

Aangemaakt op: 10-06-2025
08:07:23 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: UIT - Chemicaliencontainer type MDL-4-B (DKZ)**Maatvoering UIT - Chemicaliencontainer type MDL-4-B (DKZ)**

Artikelnummer	400231204
Afmeting uitwendig LxBxH	ca. 3922 x 2176 x 2198 mm
Afmeting inwendig LxBxH	ca. 3900 x 2020 x 1980 mm
Draagvermogen roostervloer	ca. 1100 kg/m ²
Opvangbak	staal met verzinkte roosters
Inhoud opvangbak	ca. 400 liter
Gewicht	ca. 590 kg
Deur (korte zijde)	Afsluitbaar, dagmaat BxH = 1800x1900 mm

Specificaties UIT - Chemicaliencontainer type MDL-4-B (DKZ)

Versie 1.1 | 6-4-2021

[Chemicaliën-ContainerTM CC](#) | [CC-L](#) | [CC-XL](#)

Ontwerp:

- Ontworpen als niet-brandwerende container voor opslag van verpakte gevaarlijke stoffen op basis van de richtlijn PGS 15.

Behuizing (wanden, dak en deur):

- Behuizing vervaardigd uit verzinkte damwandprofielen.
- Het dak is aan beide lange zijden uitgevoerd met een geïntegreerde regengoot.
- Standaard voorzien van hijsvoorziening geschikt voor leeg transport van de unit.
- Standaard voorzien van aardaansluitpunt.

Enkele deur:

- Chemicaliën-ContainerTM model CC is standaard uitgevoerd met een enkele vleugeldeur B 1.300 mm.
- Deur standaard voorzien van klink, paniekgreep en cilinderslot.

Dubbele deur:

- Chemicaliën-Container™ model CC-L en CC-XL zijn standaard uitgevoerd met een assymetrische dubbele vleugel deur B 1.800 mm
- Rechter deurvleugel B 1300 mm voorzien van klink en cilinderslot
- Linker deurvleugel B 600 mm op binnenzijde voorzien van espagnoletsluiting.

Lekbak:

- Volledig vloeistofdicht gelaste lekbak vervaardigd uit staalplaat uitgevoerd met verzinkte roostervloersegmenten. Conservering: SA2,5 stralen en afgewerkt met 100 µm Acreton zinkfosfaat epoxycoating in kleur RAL 7005/muisgrijs.

Ventilatie-openingen:

- Be- en ontluchting door diametraal geplaatste ventilatie-openingen binnen en buiten afgewerkt met verzinkte schoepenroosters.

Gevarenaanduiding:

- Gevarenaanduiding door pictogrammen conform PGS 15, Ø en/of ? 200 mm, symbool: "brandbare (vloeistoffen)" en "vuur, open vlam en roken verboden" (andere pictogrammen op aanvraag leverbaar).

Constructieve opties:

- Optie A1: buitenzijde, m.u.v. bovenzijde dak, afgelakt met een 2K-polyurethaancoating in standaard kleur: RAL 3020/ verkeersrood, RAL 5010/ gentiaanblauw, RAL 6002/loofgroen, RAL 7035/lichtgrijs of RAL 9001/crèmewit.
- Optie A2: buitenzijde, m.u.v. bovenzijde dak, afgelakt met een 2K-polyurethaancoating in niet standaard RAL kleur (m.u.v. verkeers-, lichtgevende en metallic kleuren)
- Optie C: vergroten inhoud lekbak.
- Optie D1: In plaats van een enkele deur 1300 mm een dubbele vleugel deur 1800 mm.
- Optie D2: In plaats van een enkele deur 1300 mm een dubbele vleugel deur 2700 mm.
- Optie D3: In plaats van een enkele deur een tweedelige schuif deur.
- Optie G: lekbak op de binnenzijde extra voorzien van een gewapende, glasvezelversterkte polyesterbekleding als bescherming van de lekbak(ken) tegen inwerking van chemicaliën. Bestendigheidslst op aanvraag.
- Optie I: behuizing op de binnenzijde voorzien van verzinkte sandwichpanelen met een kern uit isolerende CFK-vrije PIR hardschuim. U-waarde PIR 40 mm = 0.625 W/m²K. R-waarde = 1.60 m²K/W
- Optie R: lekbak voorzien van een verzinkte roostervloer R2.40/30x30 mm met een draagvermogen 2300 kg/m² bij gelijk-matig verdeelde belasting en een puntlast van 425 kg gemeten op een vlak van 200x200 mm.

Optioneel

Optie omschrijving	Optie artikelnummer
Momenteel niet voorradig - Staander verzinkt tbv wandbevestiging (zie Tekening PDF voor meer info)	300231208
Momenteel niet voorradig - Plankdrager verzinkt tbv staanderbevestiging (zie Tekening PDF voor meer info)	300231206

Optie omschrijving	Optie artikelnummer
Momenteel niet voorradig - Legbord omrand en verzinkt BxD ± 1980x500 mm (zie Tekening PDF voor meer info)	300231207