Hiltra Barneveld b.v.
Compagnieweg 14-16
NL-3771 NH Barneveld
+ 31 (0)342-404160

www.hiltra.com
info@hiltra.com

Aangemaakt op: 29-03-2024 10:09:52 | Technische wijzigen en onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Safecenter type SCAS-24 ISO



Maatvoering Safecenter type SCAS-24 ISO

Artikelnummer	88707
Geschikt voor	24x 200 liter vat staand
Basis afmeting BxDxH	2930 x 1330 x 4000 mm
Vakbreedte	2650 mm
Draaglast per laag	2000 kg
Inhoud lekbak	500 liter
Gewicht	1248 kg

Specificaties Safecenter type SCAS-24 ISO

De Safecenter SCA-iso modellen zijn bij uitstek geschikt voor de uitpandige opslag van gevaarlijke stoffen. Door toepassing van sandwichpanelen met een hoge isolatiewaarde in combinatie met een verwarmingselement, worden kostbare stoffen adequaat beschermd tegen de nadelige invloed van vorst. Modellen leverbaar voor opslag van liggende en staande vaten alsmede IBC's. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

Kenmerken:

- Algemene goedkeuring vanhet Duits Instituut voor Bouwtechniek (DIBt).
- Vloeistofdichtheidscertificaat afgegeven door TÜV Rheinland e.V.
- Stellingsteunen vervaardigd uit verzinkt staal.
- Traversen vervaardigd uit staal en gepoedercoat in RAL 5010/blauw.
- Traversen geschikt voor een belasting van 2000 of 3000 kg.
- Traversen per 50 mm verstelbaar.
- Opvangbakken vervaardigd uit 3 mm volbad verzinkt staal S235JR.
- Per opslaglaag voorzien van roostervloer met drie-zijdige spatschermen.
- Thermisch verzinkte roostervloer en/of verzinkte vathouders.
- Draagvermogen 500 tot 1000 kg/m2 bij gelijkmatig verdeelde last.
- Levering ongemonteerd (pakket).
- Isolatiewaarde wanden, deuren en dak: U=0,47 W(m2K).
- Sandwichpanelen v.v. milieuvriendelijk polyurethaan hardschuim.
- Standaard kleur sandwichpaneel RAL 9002/(grauweiß).
- Sandwich panelen uit verzinkt bandstaal en gecoat voor uitstekende bescherming op lange termijn.
- Dak voorzien van geïntegegreerde regengoten en geschikt voor een sneeuwlast van 100 kg/m2.