

Aangemaakt op: 04-04-2026  
12:26:52 | Technische wijzigingen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

**PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: UIT - Safecenter basisstelling SCAS-24**

## Maatvoering UIT - Safecenter basisstelling SCAS-24

Artikelnummer	78707
Geschikt voor	24x 200 liter vat staand
Afmeting Basisstelling LxDxH	2930 x 1330 x 4000 mm
Afmeting Aanbouwstelling LxDxH	2820 x 1330 x 4000 mm
Vakbreedte	2650 mm
Draaglast per laag	2000 kg
Inhoud lekbak	500 liter
Gewicht	1100 kg

**Specificaties UIT - Safecenter basisstelling SCAS-24**

De Safecenter SCA modellen zijn bij uitstek geschikt voor de uitpandige opslag van gevaarlijke stoffen in drums en IBC's. Een basisstelling kan eenvoudig uitgebreid worden met één of meerdere aanbouwstellingen. Een praktische en gunstige oplossing om snel grote hoeveelheden op te slaan. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

## Kenmerken:

- Algemene goedkeuring van het Duits Instituut voor Bouwtechniek (DIBt).
- Vloeistofdichtheidscertificaat afgegeven door TÜV Rheinland e.V.
- Stellingsteunen vervaardigd uit verzinkt staal.
- Traversen vervaardigd uit staal en gepoedercoat in RAL 5010/blauw.
- Traversen geschikt voor een belasting van 2000 of 3000 kg.
- Traversen per 50 mm verstelbaar.
- Opvangbakken vervaardigd uit 3 mm volbad verzinkt staal S235JR.
- Per opslaglaag voorzien van roostervloer met drie-zijdige spatschermen.
- Opvangbakken uitgevoerd met thermisch verzinkte roostervloer.
- Draagvermogen 500 tot 1000 kg/m<sup>2</sup> bij gelijkmatig verdeelde last.
- Behuizing op basis van verzinkte damwandbeplating.
- Front voorzien van een afsluitbare vouwdeur.
- Levering in pakket inclusief eenvoudige montagehandleiding.