

Aangemaakt op: 18-05-2024
14:22:47 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: UIT - Lekbak voor palletstelling BW2710

Maatvoering UIT - Lekkab voor palletstelling BW2710

Artikelnummer	8096
Afmeting uitwendig LxDxH	2650 x 1300 x 430 mm
Onderrijhoogte	100 mm
Opvangcapaciteit	1000 liter
Gewicht	160 kg
Uitvoering	volbad verzinkt
Geschikt voor stellingbreedte	2700 mm
Certificering	DIBt en TÜV-vloeistofdichtheidcertificaat

Specificaties UIT - Lekkab voor palletstelling BW2710

Indien bestaande stellingsystemen toegepast gaan worden voor de opslag van gevaarlijke stoffen moeten deze voorzien worden van opvangbakken. De opvangbakken worden op de vloer tussen de stellingstaanders geplaatst. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

Kenmerken:

- Opvangbakken type BW, vervaardigd uit 3 mm volbad verzinkt staal S235JR.
- Opvangbak type HLB, vervaardigd uit 2 mm verzinkt staal S235JR.
- Onderrijhoogte 100 mm, garandeert eenvoudige verplaatsing.
- Draagvermogen roostervloer (optioneel) tot 1000 kg/m² bij gelijkmatig verdeelde belasting.