

Aangemaakt op: 19-05-2024  
09:49:52 | Technische wijzigingen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

**PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: UIT - Opslag- en aftapstation SF 1 > nieuw uit  
voorraad > magazijnopuiming**

Maatvoering UIT - Opslag- en aftapstation SF 1 > nieuw uit  
voorraad > magazijnopuiming

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer             | 1320M+1322M                |
| Opslagcapaciteit          | 1x 200 liter vat (liggend) |
| Afmeting frame (BxDxH)    | 700 x 790 x 870 mm         |
| Lekbak inhoud             | ca. 204 liter              |
| Draagvermogen:            | 500 kg                     |
| Afmeting lekbak (BcDxH)   | 690 x 1250 x 260 mm        |
| Materiaal frame en lekbak | thermisch verzinkt staal   |

**Specificaties UIT - Opslag- en aftapstation SF 1 > nieuw uit voorraad > magazijnopuiming**[HILTRA® Lekbakken serie HLB:](#)

Vloeistofdichte lekbakken van verzinkt staal inclusief verzinkt rooster voor de opslag/transport van milieubelastende stoffen in klein/emballage, vaten en IBC's. De modellen voor IBC's zijn tevens verkrijgbaar met bordes voor aftapdoeleinden. Deze opvangbakken zijn zeer gunstig geprijsd en normaal gesproken uit voorraad leverbaar. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

**Kenmerken:**

- Uitgevoerd conform PGS 15:2011 versie 1.1.
- Geschikt voor de opslag van 200 liter vaten en/of IBC's.
- Materiaal: 2 mm staalplaat verzinkte plaat, lasnaden afgewerkt met zinkspray.
- Uitgevoerd met thermisch verzinkte persroosters. (De HLB 1 en HLB 2 zijn voorzien van verzinkte gestante (perfo) roosters.
- Draagvermogen roostervloer 1000 kg/m<sup>2</sup> bij gelijkmatig verdeelde belasting.