

Aangemaakt op: 20-01-2019 9:09:53 | Technische wijzigingen en onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Minicontainer uit HDPE model KT-PG-LP



Maatvoering Minicontainer uit HDPE model KT-PG-LP

Artikelnummer	KT-PG/LP
Afmeting L x B x H uitw.	1400 x 1895 x 2300 mm
Opslagcapaciteit	1x 1000 liter IBC/4x 200 liter vat
Lekbak inhoud	1000 liter (bakhoogte 655 mm)
Vloerbelasting max.	2000 kg
Uitvoering vloer (standaard)	Geperforeerde PE-plaat
Aftapmogelijkheid voor 30L can	Nee

Specificaties Minicontainer uit HDPE model KT-PG-LP

De Minicontainers zijn gebouwd conform § 19 WHG en de eisen van het DIBt Berlin. Ze zijn geheel van gebouwd van HDPE, 15 mm dikte. Hoge chemische bestendigheid tegen agressieve stoffen. Er is een model voor 2 vaten van 200 liter en een model voor 4 vaten van 200 liter of 1x een IBC-container. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

Kenmerken:

- Algemene goedkeuring van het Duits Instituut voor Bouwtechniek (DIBt).
- Vloeistofdichtheidcertificaat afgegeven door TÜV Nord GmbH.
- Vervaardigd uit 15 mm geëxtrudeerd High Density Polyethyleen (HDPE).
- Naar keuze uitgevoerd met een HDPE, GFK- of verzinkte roostervloer.
- Onderrijhoogte 100 mm rondom voor eenvoudige verplaatsing met heftruck/pompwagen.
- Met hangslot afsluitbaar. (niet meegeleverd)