

Aangemaakt op: 02-05-2024
11:48:46 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Safemaster model SM 2**Maatvoering Safemaster model SM 2**

Artikelnummer	8601
Uitwendig BxDxH	1420 x 1080 x 1685 mm
Inwendig BxDxH	1340 x 800 x 1300 mm
Opslagcapaciteit	2x 200 liter vat (of gelijkwaardig)
Inhoud opvangbak	220 liter
Draagvermogen vloer	500 kg/m ²
Deur	Afsluitbaar
Gewicht	ca. 228 kg

Specificaties Safemaster model SM 2

Versie 1.0 | 14-7-2022

Mini-containers - staal. Safemaster type SM2 en SM4

- Autorisatie en getest door DIBt.
- Zijwanden en dak uit verzinkt damwandprofiel.
- Permanente natuurlijke ventilatie.
- Profielcilinderslot met alu-klinkgarnituur.
- Dak aan voor- en achterzijde voorzien geïntegreerde regengoot.
- Opvangbak, onderrijdbaar, uit 3 mm staal (S235J0, vloeistofdicht gelast, verzinkt, met vloeistofdichtheidstest.
- Andere inrichtingen mogelijk door diverse toebehoren.
- Dak opklapbaar, ondersteunt door 2 gasveren, alsmede 2 klemsluitingen aan de binnenzijde.
- Aan achter- en zijwanden voorzien van verzinkt stalen spatwanden.

Optioneel verkrijgbaar:

- 8605 Aflakken buitenzijde SM2 met een 2K-polyurethaancoating in RAL 1003/geel, RAL 3000/rood, RAL 5010/blauw, RAL 6010/ groen, RAL 7035/grijs of RAL 9002/ wit (andere kleuren op aan-vraag).
- 8606 Aflakken buitenzijde SM4 met een 2K-polyurethaancoating in RAL 1003/geel, RAL

3000/rood, RAL 5010/blauw, RAL 6010/ groen, RAL 7035/grijs of RAL 9002/ wit (andere kleuren op aan-vraag).

- 8608 Legbordstelling voor SM2 en SM4, bestaande uit 2 steunen met 4 draagarmen en 2 legborden van 600x500 mm
- 8607 Legbordstelling voor SM2 en SM4, bestaande uit 2 steunen met 4 draagarmen en 2 legborden van 1200x500 mm
- 8611 Legbord 1200x800 mm voor SM2 en SM4 vast gemonteerd
- 8609 Vatstelling over de halve breedte bestaande uit 2 steunen, 4 draagarmen en 2 vatliggers t.b.v. 60 liter vaten
- 8610 Vatstelling over de halve breedte bestaande uit 2 steunen, 4 draagarmen en 1 vatligger t.b.v. 60 liter vat en 1 legbord 600x500 mm
- 8139 Vatbok t.b.v. SM4, FB 1 640x600x300 mm
- 8132 Vatbok t.b.v. SM4, FB 2 1240x600x300 mm
- 1974 Vathouder standaard voor vatbok FB1 en FB2
- 1976 Vathouder met rollen voor vatbok FB1 en FB2
- 2610 Set van 2 hijsogen

Aangemaakt op: 02-05-2024
11:48:46 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Safemaster model SM 4**Maatvoering Safemaster model SM 4**

Artikelnummer	8602
Uitwendig BxDxH	1420 x 1490 x 1610 mm
Inwendig BxDxH	1340 x 1200 x 1300 mm
Opslagcapaciteit	4x 200 liter vat (of gelijkwaardig)
Inhoud opvangbak	220 liter
Draagvermogen vloer	500 kg/m ²
Deur	Afsluitbaar
Gewicht	256 kg

Specificaties Safemaster model SM 4

Versie 1.0 | 14-7-2022

Mini-containers - staal. Safemaster type SM2 en SM4

- Autorisatie en getest door DIBt.
- Zijwanden en dak uit verzinkt damwandprofiel.
- Permanente natuurlijke ventilatie.
- Profielcilinderslot met alu-klinkgarnituur.
- Dak aan voor- en achterzijde voorzien geïntegreerde regengoot.
- Opvangbak, onderrijdbaar, uit 3 mm staal (S235J0, vloeistofdicht gelast, verzinkt, met vloeistofdichtheidstest.
- Andere inrichtingen mogelijk door diverse toebehoren.
- Dak opklapbaar, ondersteunt door 2 gasveren, alsmede 2 klemsluitingen aan de binnenzijde.
- Aan achter- en zijwanden voorzien van verzinkt stalen spatwanden.

Optioneel verkrijgbaar:

- 8605 Aflakken buitenzijde SM2 met een 2K-polyurethaancoating in RAL 1003/geel, RAL 3000/rood, RAL 5010/blauw, RAL 6010/ groen, RAL 7035/grijs of RAL 9002/ wit (andere kleuren op aan-vraag).
- 8606 Aflakken buitenzijde SM4 met een 2K-polyurethaancoating in RAL 1003/geel, RAL

3000/rood, RAL 5010/blauw, RAL 6010/ groen, RAL 7035/grijs of RAL 9002/ wit (andere kleuren op aan-vraag).

- 8608 Legbordstelling voor SM2 en SM4, bestaande uit 2 steunen met 4 draagarmen en 2 legborden van 600x500 mm
- 8607 Legbordstelling voor SM2 en SM4, bestaande uit 2 steunen met 4 draagarmen en 2 legborden van 1200x500 mm
- 8611 Legbord 1200x800 mm voor SM2 en SM4 vast gemonteerd
- 8609 Vatstelling over de halve breedte bestaande uit 2 steunen, 4 draagarmen en 2 vatliggers t.b.v. 60 liter vaten
- 8610 Vatstelling over de halve breedte bestaande uit 2 steunen, 4 draagarmen en 1 vatligger t.b.v. 60 liter vat en 1 legbord 600x500 mm
- 8139 Vatbok t.b.v. SM4, FB 1 640x600x300 mm
- 8132 Vatbok t.b.v. SM4, FB 2 1240x600x300 mm
- 1974 Vathouder standaard voor vatbok FB1 en FB2
- 1976 Vathouder met rollen voor vatbok FB1 en FB2
- 2610 Set van 2 hijsogen