

Aangemaakt op: 12-12-2018 2:09:01 | Technische wijzigingen en onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Safemaster model SM 4



Maatvoering Safemaster model SM 4

Artikelnummer	8602
Uitwendig BxDxH	1420 x 1490 x 1610 mm
Inwendig BxDxH	1300 x 1200 x 1300 mm
Opslagcapaciteit	4x 200 liter vat (of gelijkwaardig)
Inhoud opvangbak	220 liter
Draagvermogen vloer	500 kg/m ²
Deur	Afsluitbaar
Gewicht	256 kg

Specificaties Safemaster model SM 4

Geschikt voor het plaatsen van gevaarlijke stoffen in vaten of klein-emballage. Het is tevens mogelijk om de verpakkingen op een pallet in de Safemaster te plaatsen. Optioneel bij te leveren zijn legborden, stelling/aftapbok voor het plaatsen van liggende 60 of 200 liter vaten. De Safemaster kan aan de buitenzijde in kleur worden afgewerkt. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

Kenmerken:

- Algemene toelating DIBt Berlijn.
- Vloeistofdichtheidscertificaat afgegeven door TÜV Rheinland e.V.
- Behuizing en deur vervaardigd uit verzinkte damwandbeplating.
- Dak voorzien van regengoten met uitstroomopeningen op de vier hoeken.
- Be- en ontluuchting door ventilatiesleuven rondom boven de opvangbak en onder de dakrand.
- Opvangbak vervaardigd uit 3 mm volbad verzinkt staal met verzinkte rooster.
- Dak met 2 gasdrukveren, afsluitbaar met 2 klemsluitingen.
- Op de binnenwanden rondom voorzien van verzinkte spatschermen.
- Onderrijhoogte 100 mm.