

Aangemaakt op: 21-07-2025
08:40:47 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltru®: Nooddouche vorstvrij MB 200**Maatvoering Nooddouche vorstvrij MB 200**

Artikelnummer	999999979
Materiaal	Kunststof buitenmantel
Leidingwerk	Gegalvaniseerd
Bediening	RVS trekhendel
Wateropbrengst	80 ltr/min. (2 Bar G)
Wateraanvoer	1¼" BSP inwendig schroefdraad
Voeding	230 Volt geschikt voor Normale Zone.
Vorstvrij	tot -30°

Specificaties Nooddouche vorstvrij MB 200**Kenmerken:**

- Uitvoering conform ANSI Z 358.1 en CE EN 15154.
- Uitgevoerd met gegalvaniseerd of RVS leidingwerk in geïsoleerde kunststof buitenmantel.
- Geschikt voor buitenopstelling tot een temperatuur van -30°C.
- Leidingwerk vorstbeschermd door middel van zelfregulerend verwarmingslint.
- Lichaamsdouche uitgevoerd met een speciale kunststof douchekop met 60° rotatie voor een snelle effectieve werking.
- Oogdouche met dubbele sproeikop geplaatst in een slagvast kunststof bak met een scharnierbaar deksel.
- Oogdouche voorzien van perlators/diffusoren voor een aangename, mousserende en zuurstofrijke waterstraal.
- Levering in pakket, montage en aansluiten dient door opdrachtgever te worden verzorgd.
- Atex uitvoering op aanvraag.

Aangemaakt op: 21-07-2025
08:40:47 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Nooddouche vorstvrij MBS 200 (RVS)

Maatvoering Nooddouche vorstvrij MBS 200 (RVS)

Artikelnummer	999999979
Materiaal	Kunststof buitenmantel
Leidingwerk	RVS
Bediening	RVS trekhendel
Wateropbrengst	80 ltr/min. (2 Bar G)
Wateraanvoer	1¼" BSP inwendig schroefdraad
Voeding	230 Volt geschikt voor Normale Zone
Vorstvrij	Tot -30°

Specificaties Nooddouche vorstvrij MBS 200 (RVS)

Kenmerken:

- Uitvoering conform ANSI Z 358.1 en CE EN 15154.
- Uitgevoerd met gegalvaniseerd of RVS leidingwerk in geïsoleerde kunststof buitenmantel.
- Geschikt voor buitenopstelling tot een temperatuur van -30°C.
- Leidingwerk vorstbeschermd door middel van zelfregulerend verwarmingslint.
- Lichaamsdouche uitgevoerd met een speciale kunststof douchekop met 60° rotatie voor een snelle effectieve werking.
- Oogdouche met dubbele sproeikop geplaatst in een slagvast kunststof bak met een scharnierbaar deksel.
- Oogdouche voorzien van perlators/diffusoren voor een aangename, mousserende en zuurstofrijke waterstraal.
- Levering in pakket, montage en aansluiten dient door opdrachtgever te worden verzorgd.
- Atex uitvoering op aanvraag.

Aangemaakt op: 21-07-2025
08:40:47 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Oogdouche MB50 OD

Maatvoering Oogdouche MB50 OD


Artikelnummer	999999979
Materiaal	Oogbad uit kunststof
Leidingwerk	Gegalvaniseerd
Bediening	Dekselbediening
Wateropbrengst	12 liter/min (2 Bar)
Wateraanvoer/standbuis	1¼" BSP inwendig schroefdraad
Voeding	380 V/ 18 KW (kast IP66)
Doorstroomer	Watertemp. ca. 25 gr, IP 66

Specificaties Oogdouche MB50 OD

Kenmerken:

- Uitvoering conform ANSI Z 358.1 en CE EN 15154.
- Uitgevoerd met gegalvaniseerd of RVS leidingwerk in geïsoleerde kunststof buitenmantel.
- Geschikt voor buitenopstelling tot een temperatuur van -30°C.
- Leidingwerk vorstbeschermd door middel van zelfregulerend verwarmingslint.
- Lichaamsdouche uitgevoerd met een speciale kunststof douchekop met 60° rotatie voor een snelle effectieve werking.
- Oogdouche met dubbele sproeikop geplaatst in een slagvast kunststof bak met een scharnierbaar deksel.
- Oogdouche voorzien van perlators/diffusoren voor een aangename, mousserende en zuurstofrijke waterstraal.
- Levering in pakket, montage en aansluiten dient door opdrachtgever te worden verzorgd.
- Atex uitvoering op aanvraag.

Aangemaakt op: 21-07-2025
08:40:47 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Oogdouche MB 60

Maatvoering Oogdouche MB 60


Artikelnummer	999999979
Materiaal	Oogbad en buitenmantel uit kunststof
Leidingwerk	Gegalvaniseerd
Bediening	Dekselbediening
Wateropbrengst	12 ltr/min.
Wateraanvoer	1¼" BSP inwendig schroefdraad
Voeding	230 Volt geschikt voor Normale Zone.
Vorstvrij	Tot -30°

Specificaties Oogdouche MB 60

Kenmerken:

- Uitvoering conform ANSI Z 358.1 en CE EN 15154.
- Uitgevoerd met gegalvaniseerd of RVS leidingwerk in geïsoleerde kunststof buitenmantel.
- Geschikt voor buitenopstelling tot een temperatuur van -30°C.
- Leidingwerk vorstbeschermd door middel van zelfregulerend verwarmingslint.
- Lichaamsdouche uitgevoerd met een speciale kunststof douchekop met 60° rotatie voor een snelle effectieve werking.
- Oogdouche met dubbele sproeikop geplaatst in een slagvast kunststof bak met een scharnierbaar deksel.
- Oogdouche voorzien van perlators/diffusoren voor een aangename, mousserende en zuurstofrijke waterstraal.
- Levering in pakket, montage en aansluiten dient door opdrachtgever te worden verzorgd.
- Atex uitvoering op aanvraag.

Aangemaakt op: 21-07-2025
08:40:47 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Oogdouche MBS 60 (RVS)

Maatvoering Oogdouche MBS 60 (RVS)

Artikelnummer	999999979
Materiaal	Oogbad en buitenmantel uit kunststof
Leidingwerk	RVS
Bediening	Dekselbediening
Wateropbrengst	12 ltr/min.
Wateraanvoer	1¼" BSP inwendig schroefdraad
Voeding	230 Volt geschikt voor Normale Zone
Vorstvrij	Tot -30°

Specificaties Oogdouche MBS 60 (RVS)

Kenmerken:

- Uitvoering conform ANSI Z 358.1 en CE EN 15154.
- Uitgevoerd met gegalvaniseerd of RVS leidingwerk in geïsoleerde kunststof buitenmantel.
- Geschikt voor buitenopstelling tot een temperatuur van -30°C.
- Leidingwerk vorstbeschermd door middel van zelfregulerend verwarmingslint.
- Lichaamsdouche uitgevoerd met een speciale kunststof douchekop met 60° rotatie voor een snelle effectieve werking.
- Oogdouche met dubbele sproeikop geplaatst in een slagvast kunststof bak met een scharnierbaar deksel.
- Oogdouche voorzien van perlators/diffusoren voor een aangename, mousserende en zuurstofrijke waterstraal.
- Levering in pakket, montage en aansluiten dient door opdrachtgever te worden verzorgd.
- Atex uitvoering op aanvraag.

Aangemaakt op: 21-07-2025
08:40:47 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Oog- en nooddouche vorstvrij MB250

Maatvoering Oog- en nooddouche vorstvrij MB250

Artikelnummer	999999979
Materiaal	Kunststof buitenmantel en douchekop
Leidingwerk	Gegalvaniseerd
Bediening	RVS trekhendel
Wateropbrengst	80 ltr/min.
Wateraanvoer	1¼" BSP inwendig schroefdraad
Voeding	230 Volt geschikt voor Normale Zone
Vorstvrij	Tot -30°

Specificaties Oog- en nooddouche vorstvrij MB250

Kenmerken:

- Uitvoering conform ANSI Z 358.1 en CE EN 15154.
- Uitgevoerd met gegalvaniseerd of RVS leidingwerk in geïsoleerde kunststof buitenmantel.
- Geschikt voor buitenopstelling tot een temperatuur van -30°C.
- Leidingwerk vorstbeschermd door middel van zelfregulerend verwarmingslint.
- Lichaamsdouche uitgevoerd met een speciale kunststof douchekop met 60° rotatie voor een snelle effectieve werking.
- Oogdouche met dubbele sproeikop geplaatst in een slagvast kunststof bak met een scharnierbaar deksel.
- Oogdouche voorzien van perlators/diffusoren voor een aangename, mousserende en zuurstofrijke waterstraal.
- Levering in pakket, montage en aansluiten dient door opdrachtgever te worden verzorgd.
- Atex uitvoering op aanvraag.

Aangemaakt op: 21-07-2025
08:40:47 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Oog- en nooddouche vorstvrij MBS 250 (RVS)

Maatvoering Oog- en nooddouche vorstvrij MBS 250 (RVS)

Artikelnummer	999999979
Materiaal	Kunststof buitenmantel
Leidingwerk	RVS
Bediening	RVS trekhendel
Wateropbrengst	80 ltr/min.
Wateraanvoer	1¼" BSP inwendig schroefdraad
Voeding	230 Volt geschikt voor Normale Zone
Vorstvrij	Tot -30°

Specificaties Oog- en nooddouche vorstvrij MBS 250 (RVS)

Kenmerken:

- Uitvoering conform ANSI Z 358.1 en CE EN 15154.
- Uitgevoerd met gegalvaniseerd of RVS leidingwerk in geïsoleerde kunststof buitenmantel.
- Geschikt voor buitenopstelling tot een temperatuur van -30°C.
- Leidingwerk vorstbeschermd door middel van zelfregulerend verwarmingslint.
- Lichaamsdouche uitgevoerd met een speciale kunststof douchekop met 60° rotatie voor een snelle effectieve werking.
- Oogdouche met dubbele sproeikop geplaatst in een slagvast kunststof bak met een scharnierbaar deksel.
- Oogdouche voorzien van perlators/diffusoren voor een aangename, mousserende en zuurstofrijke waterstraal.
- Levering in pakket, montage en aansluiten dient door opdrachtgever te worden verzorgd.
- Atex uitvoering op aanvraag.

Aangemaakt op: 21-07-2025
08:40:47 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Oog- en nooddouche MD 250-50 (-15°)

Maatvoering Oog- en nooddouche MD 250-50 (-15°)

Artikelnummer	999999979
Materiaal	Kunststof oogbad, buitenmantel en douchekop
Leidingwerk	Gegalvaniseerd
Bediening	Douche RVS trekhendel, Oogbad dekselbediening
Wateropbrengst	Douche 80 ltr/min, Bad 12 ltr/min.
Wateraanvoer	1½" BSP inwendig schroefdraad
Voeding	230 Volt, geschikt voor normale zone
Vorstvrij	Tot -15°

Specificaties Oog- en nooddouche MD 250-50 (-15°)

Kenmerken:

- Uitvoering conform ANSI Z 358.1 en CE EN 15154.
- Uitgevoerd met gegalvaniseerd of RVS leidingwerk in geïsoleerde kunststof buitenmantel.
- Geschikt voor buitenopstelling tot een temperatuur van -30°C.
- Leidingwerk vorstbeschermd door middel van zelfregulerend verwarmingslint.
- Lichaamsdouche uitgevoerd met een speciale kunststof douchekop met 60° rotatie voor een snelle effectieve werking.
- Oogdouche met dubbele sproeikop geplaatst in een slagvast kunststof bak met een scharnierbaar deksel.
- Oogdouche voorzien van perlators/diffusoren voor een aangename, mousserende en zuurstofrijke waterstraal.
- Levering in pakket, montage en aansluiten dient door opdrachtgever te worden verzorgd.
- Atex uitvoering op aanvraag.

Aangemaakt op: 21-07-2025
08:40:47 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltru®: Oog- en nooddouche MDS 250-50 -RVS (-15°)

Maatvoering Oog- en nooddouche MDS 250-50 -RVS (-15°)

Artikelnummer	999999979
Materiaal	Kunststof oogbad, buitenmantel en douchekop
Leidingwerk	RVS
Bediening	Douche RVS trekhendel, Oogbad dekselbediening
Wateropbrengst	Douche 80 ltr/min, Bad 12 ltr/min.
Wateraanvoer	1½" BSP inwendig schroefdraad
Voeding	230 Volt, geschikt voor normale zone
Vorstvrij	Tot -15°

Specificaties Oog- en nooddouche MDS 250-50 -RVS (-15°)

Kenmerken:

- Uitvoering conform ANSI Z 358.1 en CE EN 15154.
- Uitgevoerd met gegalvaniseerd of RVS leidingwerk in geïsoleerde kunststof buitenmantel.
- Geschikt voor buitenopstelling tot een temperatuur van -30°C.
- Leidingwerk vorstbeschermd door middel van zelfregulerend verwarmingslint.
- Lichaamsdouche uitgevoerd met een speciale kunststof douchekop met 60° rotatie voor een snelle effectieve werking.
- Oogdouche met dubbele sproeikop geplaatst in een slagvast kunststof bak met een scharnierbaar deksel.
- Oogdouche voorzien van perlators/diffusoren voor een aangename, mousserende en zuurstofrijke waterstraal.
- Levering in pakket, montage en aansluiten dient door opdrachtgever te worden verzorgd.
- Atex uitvoering op aanvraag.

Aangemaakt op: 21-07-2025
08:40:47 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Oog- en nooddouche MB 250-50 (-30°)

Maatvoering Oog- en nooddouche MB 250-50 (-30°)

Artikelnummer	999999979
Materiaal	Kunststof oogbad, buitenmantel en douchekop
Leidingwerk	Gegalvaniseerd
Bediening	Douche RVS trekhendel, Oogbad dekselbediening
Wateropbrengst	Douche 80 ltr/min, Bad 12 ltr/min.
Wateraanvoer	1½" BSP inwendig schroefdraad
Voeding	230 Volt geschikt voor Normale Zone
Vorstvrij	Tot -30°

Specificaties Oog- en nooddouche MB 250-50 (-30°)

Kenmerken:

- Uitvoering conform ANSI Z 358.1 en CE EN 15154.
- Uitgevoerd met gegalvaniseerd of RVS leidingwerk in geïsoleerde kunststof buitenmantel.
- Geschikt voor buitenopstelling tot een temperatuur van -30°C.
- Leidingwerk vorstbeschermd door middel van zelfregulerend verwarmingslint.
- Lichaamsdouche uitgevoerd met een speciale kunststof douchekop met 60° rotatie voor een snelle effectieve werking.
- Oogdouche met dubbele sproeikop geplaatst in een slagvast kunststof bak met een scharnierbaar deksel.
- Oogdouche voorzien van perlators/diffusoren voor een aangename, mousserende en zuurstofrijke waterstraal.
- Levering in pakket, montage en aansluiten dient door opdrachtgever te worden verzorgd.
- Atex uitvoering op aanvraag.

Aangemaakt op: 21-07-2025
08:40:47 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltru®: Oog- en nooddouche MBS 250-50 -RVS (-30°)

Maatvoering Oog- en nooddouche MBS 250-50 -RVS (-30°)

Artikelnummer	999999979
Materiaal	Oogbad en buitenmantel en douchekop van kunststof
Leidingwerk	RVS
Bediening	Douche RVS trekhendel. Oogbad dekselbediening
Wateropbrengst	Douche 80 ltr/min, Bad 12 ltr/min.
Wateraanvoer	1½" BSP inwendig schroefdraad
Voeding	230 Volt geschikt voor Normale Zone
Vorstvrij	Tot -30°

Specificaties Oog- en nooddouche MBS 250-50 -RVS (-30°)

Kenmerken:

- Uitvoering conform ANSI Z 358.1 en CE EN 15154.
- Uitgevoerd met gegalvaniseerd of RVS leidingwerk in geïsoleerde kunststof buitenmantel.
- Geschikt voor buitenopstelling tot een temperatuur van -30°C.
- Leidingwerk vorstbeschermd door middel van zelfregulerend verwarmingslint.
- Lichaamsdouche uitgevoerd met een speciale kunststof douchekop met 60° rotatie voor een snelle effectieve werking.
- Oogdouche met dubbele sproeikop geplaatst in een slagvast kunststof bak met een scharnierbaar deksel.
- Oogdouche voorzien van perlators/diffusoren voor een aangename, mousserende en zuurstofrijke waterstraal.
- Levering in pakket, montage en aansluiten dient door opdrachtgever te worden verzorgd.
- Atex uitvoering op aanvraag.