



Hiltru Barneveld b.v.  
Compagnieweg 14-16  
NL-3771 NH Barneveld  
+ 31 (0)342-404160

www.hiltru.com  
info@hiltru.com

Aangemaakt op: 06-04-2026  
06:53:39 | Technische wijzigingen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

## Specificaties Tankdouches

---

Versie 2.0 | 25-03-2026

### [Hiltru® Tankdouche MB 1500 \(1250 liter\)](#)

De Hiltru® Tankdouche, uitgevoerd conform ANSI Z 358.1 en EN 15154, bieden uitkomst in gebieden waar geen waterleiding of te weinig voordruk aanwezig is. Daarnaast levert de Hiltru® Tankdouche aangenaam warm water voor zowel de lichaamsdouche als de (optionele) oogdouche. Met behulp van een verwarming wordt het water in de tank verwarmd tot een temperatuur van ca. 25 °C.

De inhoud van de tank bedraagt 1250 liter, en voorziet de lichaamsdouche 5, 0,15 of 20 minuten van water. De deksel is afneembaar van de tank zodat u bij het water reservoir kunt komen.

Het frame is uitgevoerd in RVS en de unit is goed geïsoleerd, door het verwarmingselement vorst beveiligd en hierdoor uitermate geschikt voor buitenplaatsing.

De tank is vervaardigd uit glasvezel versterkt polyester (groen) wordt standaard geleverd met de speciale douchekop, duwhendel, lotterafsluiters, overlooppijp en ¾" wateraansluiting (minimale voordruk 0,5 Bar G).

De bedieningsafsluiter is vervaardigd uit PVC en met een beweging van 90° gaat deze van volledig gesloten naar volledig geopend. De bediening gebeurt door middel van een duwstang of met (optioneel) opstaprooster.

De Hiltru® Tankdouche kan uitgevoerd worden met een oogdouche voorzien van dubbele sproeikop geplaatst in een slagvast kunststof bak met een scharnierbaar deksel. De deksel is tevens de bediening van de oogdouche. Na het openen begint het water direct te stromen en na het sluiten van wordt de watertoevoer gestopt en de oogdouche leeg.

Elektrische aansluiting: spanning, neutraal (0) en aarde met een enkele fase voorziening, 50 Hz en 230 Volt geschikt voor Normale of ATEX Zone. Het element heeft een vermogen van 1 tot 3kW. Overtuig u zelf, dat de tank gevuld is met water voordat u de tankdouche elektrisch aansluit.

Om bacteriegroei tegen te gaan wordt de tankdouche standaard uitgevoerd met een regenererend filter. Bij het gebruik van een regenererend filter, met een levensduur van ongeveer 1 jaar, hoeft het water niet verversd te worden, maar wordt er gelijkmatig een werkstof afgegeven om de E-Coli en Legionella bacteriën tegen te gaan.

De Hiltru® Tankdouche is tevens leverbaar in Explosie veilige / Atex uitvoering.

## **Optionele toebehoren:**

- Tankinhoud van 350, 800, 1000, 1500, 1600 of 2200 liter
- Koeler (chiller)
- Oogdouche (MB 75)
- Afstandsmelder
- Verlichting
- Handdouche
- Voetpedaal bediening
- Automatische verversunit voor spoeling
- PVC lamellen voor de ingang
- Auditueel / visueel alarm
- Zijwanden (3 stuks) uit kunststof of RVS
- Niveau indicator
- Niveau en temperatuur alarm
- Temperatuur indicator (thermometer)
- Opstaprooster
- Opvangbak
- Anti-bacteriegroei systemen
- Meer tankdouche(s) opties op aanvraag mogelijk

## **Kenmerken:**

- RVS frame-constructie.
- Oogdouche en deksel uit slagvast kunststof.
- Geïsoleerde tank uit glasvezel versterkt polyester.
- Warmwater d.m.v. verwarmingselement, 230V/3KW.
- Voldoet aan de ANSI Z 358.1, EN 15154, CE, KEMA, KIWA keur en ARBO richtlijnen.
- Geschikt voor buitenopstelling.
- Ook leverbaar in ATEX uitvoering.
- Model zonder wanden is tevens te huur.

Aangemaakt op: 06-04-2026  
06:53:39 | Technische wijzigingen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

## PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Hiltra® Tankdouche 1250 Ltr - Normale zone



### Maatvoering Hiltra® Tankdouche 1250 Ltr - Normale zone

Artikelnummer	999999979
Voldoet aan	CE EN 15154 & ANSI Z 358.1
Geschikt voor	Normale zone
Materiaal frame	RVS
Materiaal omkleeding tank	Glasvezelversterkt polyester
Wateropbrengst	15 minuten (80 liter per minuut)
Tankinhoud	1250 ltr
Tank v.v.	Vlotterafsluiter, overlooppijp en testhendel
Wateraansluiting	3/4" BSP inwendig
Minimale voordruk	0,5 bar G
Bediening	RVS Trekhendel

### Optioneel

Optie omschrijving	Optie artikelnummer
Regenererend filter voor Tankdouche 1250 liter	999999979
Oogbad met deksel MB 75	999999979
Zijwanden (3 stuks) uit kunststof	999999979
Opstaprooster (voetbediening)	999999979
Opvangbak	999999979
Thermometer	999999979
Pijl (niveau)	999999979
Anti-bacteriele vloeistof	999999979
Dak doorvoer	999999979

Aangemaakt op: 06-04-2026  
06:53:39 | Technische wijzigingen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

## PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltru®: Hiltru® Tankdouche 1250 Ltr - Atex zone



### Maatvoering Hiltru® Tankdouche 1250 Ltr - Atex zone

Artikelnummer	999999979
Voldoet aan	CE EN 15154 & ANSI Z 358.1
Geschikt voor	Normale zone
Materiaal frame	RVS
Materiaal onmkleding tank	Glasvezelversterkt polyester
Wateropbrengst	15 minuten (80 liter per minuut)
Tankinhoud	1250 liter
Tank v.v.	Vlotterafsluiter, overlooppijp en testhendel
Wateraansluiting	3/4" BSP inwendig
Minimale voordruk	0,5 bar G
Bediening	RVS trekhendel

### Optioneel

Optie omschrijving	Optie artikelnummer
Regenererend filter voor Tankdouche 1250 liter	999999979
Oogbad met deksel MB 75	999999979
Zijwanden (3 stuks) uit kunststof	999999979
Opstaprooster (voetbediening)	999999979
Opvangbak	999999979
Thermometer	999999979
Pijl (niveau)	999999979
Anti-bacteriele vloeistof	999999979
Dak doorvoer	999999979