



Hiltru Barneveld b.v.  
Compagnieweg 14-16  
NL-3771 NH Barneveld  
+ 31 (0)342-404160

www.hiltru.com  
info@hiltru.com

Aangemaakt op: 11-05-2026  
16:13:35 | Technische wijzigingen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

## **Specificaties Oog- en nooddouches vorstvrij**

---

### Kenmerken:

- Uitvoering conform ANSI Z 358.1 en CE EN 15154.
- Uitgevoerd met gegalvaniseerd of RVS leidingwerk in geïsoleerde kunststof buitenmantel.
- Geschikt voor buitenopstelling tot een temperatuur van  $-30^{\circ}\text{C}$ .
- Leidingwerk vorstbeschermd door middel van zelfregulerend verwarmingslint.
- Lichaamsdouche uitgevoerd met een speciale kunststof douchekop met  $60^{\circ}$  rotatie voor een snelle effectieve werking.
- Oogdouche met dubbele sproeikop geplaatst in een slagvast kunststof bak met een scharnierbaar deksel.
- Oogdouche voorzien van perlators/diffusoren voor een aangename, mousserende en zuurstofrijke waterstraal.
- Levering in pakket, montage en aansluiten dient door opdrachtgever te worden verzorgd.
- Atex uitvoering op aanvraag.



Hiltru Barneveld b.v.  
Compagnieweg 14-16  
NL-3771 NH Barneveld  
+ 31 (0)342-404160

www.hiltru.com  
info@hiltru.com

Aangemaakt op: 11-05-2026  
16:13:35 | Technische wijzigingen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

## PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltru®: Hiltru® nooddouche vorstvrij MB 200



### Maatvoering Hiltru® nooddouche vorstvrij MB 200

Artikelnummer	999999979
Materiaal	Kunststof buitenmantel
Leidingwerk	Gegalvaniseerd
Bediening	RVS trekhendel
Wateropbrengst	80 ltr/min. (2 Bar G)
Wateraanvoer	1¼" BSP inwendig schroefdraad
Voeding	230 Volt geschikt voor Normale Zone.
Vorstvrij	tot -30°



Hiltru Barneveld b.v.  
Compagnieweg 14-16  
NL-3771 NH Barneveld  
+ 31 (0)342-404160

www.hiltru.com  
info@hiltru.com

Aangemaakt op: 11-05-2026  
16:13:35 | Technische wijzigingen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

## PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltru®: Hiltru® nooddouche vorstvrij MBS 200 (RVS)



### Maatvoering Hiltru® nooddouche vorstvrij MBS 200 (RVS)

Artikelnummer	999999979
Materiaal	Kunststof buitenmantel
Leidingwerk	RVS
Bediening	RVS trekhendel
Wateropbrengst	80 ltr/min. (2 Bar G)
Wateraanvoer	1¼" BSP inwendig schroefdraad
Voeding	230 Volt geschikt voor Normale Zone
Vorstvrij	Tot -30°



Hiltru Barneveld b.v.  
Compagnieweg 14-16  
NL-3771 NH Barneveld  
+ 31 (0)342-404160

www.hiltru.com  
info@hiltru.com

Aangemaakt op: 11-05-2026  
16:13:35 | Technische wijzigingen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

## PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltru®: Hiltru® oogdouche MB50 OD



### Maatvoering Hiltru® oogdouche MB50 OD

Artikelnummer	999999979
Materiaal	Oogbad uit kunststof
Leidingwerk	Gegalvaniseerd
Bediening	Dekselbediening
Wateropbrengst	12 liter/min (2 Bar)
Wateraanvoer/standbuis	1¼" BSP inwendig schroefdraad
Voeding	380 V/ 18 KW (kast IP66)
Doorstromer	Watertemp. ca. 25 gr, IP 66



Hiltru Barneveld b.v.  
Compagnieweg 14-16  
NL-3771 NH Barneveld  
+ 31 (0)342-404160

www.hiltru.com  
info@hiltru.com

Aangemaakt op: 11-05-2026  
16:13:35 | Technische wijzigen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

## PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltru®: Hiltru® oogdouche MB 60



### Maatvoering Hiltru® oogdouche MB 60

Artikelnummer	999999979
Materiaal	Oogbad en buitenmantel uit kunststof
Leidingwerk	Gegalvaniseerd
Bediening	Dekselbediening
Wateropbrengst	12 ltr/min.
Wateraanvoer	1¼" BSP inwendig schroefdraad
Voeding	230 Volt geschikt voor Normale Zone.
Vorstvrij	Tot -30°



Hiltru Barneveld b.v.  
Compagnieweg 14-16  
NL-3771 NH Barneveld  
+ 31 (0)342-404160

www.hiltru.com  
info@hiltru.com

Aangemaakt op: 11-05-2026  
16:13:35 | Technische wijzigen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

## PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltru®: Hiltru® oogdouche MBS 60 (RVS)



### Maatvoering Hiltru® oogdouche MBS 60 (RVS)

Artikelnummer	999999979
Materiaal	Oogbad en buitenmantel uit kunststof
Leidingwerk	RVS
Bediening	Dekselbediening
Wateropbrengst	12 ltr/min.
Wateraanvoer	1¼" BSP inwendig schroefdraad
Voeding	230 Volt geschikt voor Normale Zone
Vorstvrij	Tot -30°



Hiltra Barneveld b.v.  
Compagnieweg 14-16  
NL-3771 NH Barneveld  
+ 31 (0)342-404160

www.hiltra.com  
info@hiltra.com

Aangemaakt op: 11-05-2026  
16:13:35 | Technische wijzigingen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

## **PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Hiltra® oog- en nooddouche vorstvrij MB250**



### Maatvoering Hiltra® oog- en nooddouche vorstvrij MB250

Artikelnummer	999999979
Materiaal	Kunststof buitenmantel en douchekop
Leidingwerk	Gegalvaniseerd
Bediening	RVS trekhendel
Wateropbrengst	80 ltr/min.
Wateraanvoer	1¼" BSP inwendig schroefdraad
Voeding	230 Volt geschikt voor Normale Zone
Vorstvrij	Tot -30°



Hiltru Barneveld b.v.  
Compagnieweg 14-16  
NL-3771 NH Barneveld  
+ 31 (0)342-404160

www.hiltru.com  
info@hiltru.com

Aangemaakt op: 11-05-2026  
16:13:35 | Technische wijzigen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

## **PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltru®: Hiltru® oog- en nooddouche vorstvrij MBS 250 (RVS)**



Maatvoering Hiltru® oog- en nooddouche vorstvrij MBS 250 (RVS)

Artikelnummer	999999979
Materiaal	Kunststof buitenmantel
Leidingwerk	RVS
Bediening	RVS trekhendel
Wateropbrengst	80 ltr/min.
Wateraanvoer	1¼" BSP inwendig schroefdraad
Voeding	230 Volt geschikt voor Normale Zone
Vorstvrij	Tot -30°



Hiltra Barneveld b.v.  
Compagnieweg 14-16  
NL-3771 NH Barneveld  
+ 31 (0)342-404160

www.hiltra.com  
info@hiltra.com

Aangemaakt op: 11-05-2026  
16:13:35 | Technische wijzigen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

## PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Hiltra® oog- en nooddouche MD 250-50 (-15°)



### Maatvoering Hiltra® oog- en nooddouche MD 250-50 (-15°)

Artikelnummer	999999979
Materiaal	Kunststof oogbad, buitenmantel en douchekop
Leidingwerk	Gegalvaniseerd
Bediening	Douche RVS trekhendel, Oogbad dekselbediening
Wateropbrengst	Douche 80 ltr/min, Bad 12 ltr/min.
Wateraanvoer	1¼" BSP inwendig schroefdraad
Voeding	230 Volt, geschikt voor normale zone
Vorstvrij	Tot -15°



Hiltru Barneveld b.v.  
Compagnieweg 14-16  
NL-3771 NH Barneveld  
+ 31 (0)342-404160

www.hiltru.com  
info@hiltru.com

Aangemaakt op: 11-05-2026  
16:13:35 | Technische wijzigen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

## **PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltru®: Hiltru® oog- en nooddouche MDS 250-50 -RVS (-15°)**



Maatvoering Hiltru® oog- en nooddouche MDS 250-50 -RVS (-15°)

Artikelnummer	999999979
Materiaal	Kunststof oogbad, buitenmantel en douchekop
Leidingwerk	RVS
Bediening	Douche RVS trekhendel, Oogbad dekselbediening
Wateropbrengst	Douche 80 ltr/min, Bad 12 ltr/min.
Wateraanvoer	1¼" BSP inwendig schroefdraad
Voeding	230 Volt, geschikt voor normale zone
Vorstvrij	Tot -15°



Hiltra Barneveld b.v.  
Compagnieweg 14-16  
NL-3771 NH Barneveld  
+ 31 (0)342-404160

www.hiltra.com  
info@hiltra.com

Aangemaakt op: 11-05-2026  
16:13:35 | Technische wijzigen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

## PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Hiltra® oog- en nooddouche MB 250-50 (-30°)



### Maatvoering Hiltra® oog- en nooddouche MB 250-50 (-30°)

Artikelnummer	999999979
Materiaal	Kunststof oogbad, buitenmantel en douchekop
Leidingwerk	Gegalvaniseerd
Bediening	Douche RVS trekhendel, Oogbad dekselbediening
Wateropbrengst	Douche 80 ltr/min, Bad 12 ltr/min.
Wateraanvoer	1¼" BSP inwendig schroefdraad
Voeding	230 Volt geschikt voor Normale Zone
Vorstvrij	Tot -30°

Aangemaakt op: 11-05-2026  
16:13:35 | Technische wijzigingen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

**PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Hiltra® oog- en nooddouche MBS 250-50 -RVS (-30°)**

Maatvoering Hiltra® oog- en nooddouche MBS 250-50 -RVS (-30°)

Artikelnummer	999999979
Materiaal	Oogbad en buitenmantel en douchekop van kunststof
Leidingwerk	RVS
Bediening	Douche RVS trekhendel. Oogbad dekselbediening
Wateropbrengst	Douche 80 ltr/min, Bad 12 ltr/min.
Wateraanvoer	1¼" BSP inwendig schroefdraad
Voeding	230 Volt geschikt voor Normale Zone
Vorstvrij	Tot -30°