

Aangemaakt op: 04-03-2021 23:33:59 | Technische wijzigingen en onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Hiltra F60 (semi) gasflesdepot model GD-MS 6



Maatvoering Hiltra F60 (semi) gasflesdepot model GD-MS 6

Artikelnummer	600150300
Afmeting uitwendig BxDxH	± 929 x 1076 x 2400 mm
Afmeting inwendig BxDxH	± 665 x 906 x 2300 mm
Dagmaat deur	± 650 x 2200 mm
Gaasdeur	Enkel, afsluitbaar van verzinkt staal
Uitvoering wanden en dak	60 minuten brandwerend vlg NEN6069
Gewicht	± 206 kg
Capaciteit	6x 50 liter normcilinder
Vastzetinrichting	Flessen per stuk (3 achter elkaar) vastzetbaar in verzinkt stalen konstruktie

Specificaties Hiltra F60 (semi) gasflesdepot model GD-MS 6

- Brandwerendheid zijwanden en dak 60 minuten conform NEN 6069.
- Behuizing uit verzinkte sandwichpanelen geconserveerd met een polyestercoating in RAL 7035/lichtgrijs. Andere kleuren op aanvraag.
- Verzinkte gaasdeur(en) Op aanvraag: F60 brandwerende deur(en) in RAL 7035/lichtgrijs.
- Deur(en) voorzien van handgreep en cilinderslot.
- Standaard constructie-afwerking: ontvetten en afgelakt met een 80 µm 2K zinkfosfaatcoating in RAL 7040/venstergrijs.
- Be- en ontluchting door diametraal aangebrachte ventilatie-openingen met vlamkerende en brandwerende roosters.
- Gevarenaanduiding door pictogrammen conform ISO3864: "gevaar gasflessen" en "vuur, open vlam en roken verboden".
- GD-MS6, 12, 18 en 24 standaard voorzien van verzinkte inrichting met ketting(en) voor het per stuk (3 achter elkaar) vastzetten van gasflessen.
- GD-MS25, 50 en 75 standaard voorzien van vastzetinrichting inclusief ketting voor het in bulk vastzetten van gasflessen.
- Standaard uitgevoerd zonder vloer en drempel, waardoor gasflessen makkelijk ingezet en uitgenomen kunnen worden.
- Optioneel leverbaar met roostervloer.
- GD-MS50 en GD-MS75 optioneel leverbaar met F60 scheidingswand.
- Optioneel leverbaar in F90 en F120 uitvoering.