

Aangemaakt op: 16-12-2018 12:45:32 | Technische wijzigingen en onvolkomenheden zijn voorbehouden

## PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: G90 Gasfleskast model S



### Maatvoering G90 Gasfleskast model S

Artikelnummer	79-130660-421 + VERPEX06GS
Afm. uitwendig BxDxH	ca. 595 x 610 x 1444 mm
Afm. uitwendig BxDxH met flens	n.v.t.
Afm. inwendig BxDxH	438 x 408 x 1193 mm
Opslagcapaciteit	6x fles 1L / 2x fles 10 L (Ø 140 mm)
Deur	Enkele deur
Eigen gewicht	ca. 290 kg
Kleur romp/deuren	RAL7035/lichtgrijs

### Specificaties G90 Gasfleskast model S

Voor de in pandige, brandwerende opslag van gasflessen in kleine hoeveelheden. Bijvoorbeeld voor op scholen en laboratoria. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

#### Kenmerken:

- Brandwerendheid 90 minuten conform NEN-EN 14470-2.
- CE, TÜV en GS keurmerk "Geprüfte Sicherheit".
- Buitenzijde vervaardigd uit staalplaat gepoedercoat RAL 7035 / lichtgrijs.
- Deur optioneel verkrijgbaar in RAL 3003 / robijnrood.
- Binnen behuizing uit onbrandbare, milieuvriendelijke materialen afgewerkt met een chemisch resistente antistatische kunststof binnenbekleding in RAL 7035 / grijs.
- Deur(en) met handgreep en afsluitbaar met cilinderslot.
- Deursponning v.v. bij brand dichtschuimende strippen, zodat deze in geval van brand hermetisch wordt afgesloten.
- Standaard inrichting: - Montagerails voor reduceerventiel, montagerails met flessenhouder voor het vastzetten van normcilinder(s).
- Standaard uitgevoerd met aardaansluitpunt op het kastdak.
- Voorbereide openingen in dakvlak voor leidingen en kabels.
- Be- en ontluuchtingsopeningen met zelfsluitende brandkleppen in het dak v.v. flens Ø 80 mm.
- Inklapbare oprijplaat voor het plaatsen en verwijderen van de gasfles(sen).
- Onderzijde kast v.v. stelvoetjes.
- Pictogrammen vlg ISO 3864; "Gevaar opslag gasflessen" en "Vuur, open vlam en roken verboden".