

Aangemaakt op: 16-12-2018 12:47:40 | Technische wijzigingen en onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: G90 Hiltra gasfleskast model M



Maatvoering G90 Hiltra gasfleskast model M

| | |
|--------------------------------|--|
| Artikelnummer | 79-200660-421 + VERPEX06GS |
| Afm. uitwendig BxDxH | ca. 595 x 610 x 2099 mm |
| Afm. uitwendig BxDxH met flens | ca. 595 x 610 x 2187 mm |
| Afm. inwendig BxDxH | ca. 438 x 392 x 1848 mm |
| Opslagcapaciteit | 1x fles 50L (Ø 229 mm) of 2x fles 10L (Ø 140 mm) |
| Deur | enkele deur |
| Eigen gewicht | ca. 385 kg |
| Kleur romp/deuren | RAL7035/lichtgrijs |

Specificaties G90 Hiltra gasfleskast model M

Voor de in pandige, brandwerende opslag van gasflessen in kleine hoeveelheden. Bijvoorbeeld voor op scholen en laboratoria. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

Kenmerken:

- Brandwerendheid 90 minuten conform NEN-EN 14470-2.
- CE, TÜV en GS keurmerk "Geprüfte Sicherheit".
- Buitenzijde vervaardigd uit staalplaat gepoedercoat RAL 7035 / lichtgrijs.
- Deur optioneel verkrijgbaar in RAL 3003 / robijnrood.
- Binnen behuizing uit onbrandbare, milieuvriendelijke materialen afgewerkt met een chemisch resistente antistatische kunststof binnenbekleding in RAL 7035 / grijs.
- Deur(en) met handgreep en afsluitbaar met cilinderslot.
- Deursponning v.v. bij brand dichtschuimende strippen, zodat deze in geval van brand hermetisch wordt afgesloten.
- Standaard inrichting: - Montagerails voor reduceerventiel, montagerails met flessenhouder voor het vastzetten van normcilinder(s).
- Standaard uitgevoerd met aardaansluitpunt op het kastdak.
- Voorbereide openingen in dakvlak voor leidingen en kabels.
- Be- en ontluuchtingsopeningen met zelfsluitende brandkleppen in het dak v.v. flens Ø 80 mm.
- Inklapbare oprijplaat voor het plaatsen en verwijderen van de gasfles(sen).
- Onderzijde kast v.v. stelvoetjes.
- Pictogrammen vlg ISO 3864; "Gevaar opslag gasflessen" en "Vuur, open vlam en roken verboden".