

Aangemaakt op: 16-12-2018 12:46:12 | Technische wijzigingen en onvolkomenheden zijn voorbehouden

## PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: G90 Hiltra gasfleskast model XL



### Maatvoering G90 Hiltra gasfleskast model XL

Artikelnummer	79-201260-421 + VERPEX12GS
Afm. uitwendig BxDxH	ca. 1195 x 610 x 2099 mm
Afm. uitwendig BxDxH met flens	ca. 1195 x 610 x 2187 mm
Afm. inwendig BxDxH	ca. 1038 x 408 x 1848 mm
Opslagcapaciteit	3-4 50L fles (Ø 229 mm) of 6x fles 10L (Ø 140 mm)
Deur	dubbele vleugel deur
Eigen gewicht	ca. 655 kg
Kleur romp/deuren	RAL7035/lichtgrijs

### Specificaties G90 Hiltra gasfleskast model XL

Voor de in pandige, brandwerende opslag van gasflessen in kleine hoeveelheden. Bijvoorbeeld voor op scholen en laboratoria. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

#### Kenmerken:

- Brandwerendheid 90 minuten conform NEN-EN 14470-2.
- CE, TÜV en GS keurmerk "Geprüfte Sicherheit".
- Buitenzijde vervaardigd uit staalplaat gepoedercoat RAL 7035 / lichtgrijs.
- Deur optioneel verkrijgbaar in RAL 3003 / robijnrood.
- Binnen behuizing uit onbrandbare, milieuvriendelijke materialen afgewerkt met een chemisch resistente antistatische kunststof binnenbekleding in RAL 7035 / grijs.
- Deur(en) met handgreep en afsluitbaar met cilinderslot.
- Deursponning v.v. bij brand dichtschuimende strip, zodat deze in geval van brand hermetisch wordt afgesloten.
- Standaard inrichting: - Montagerails voor reduceerventiel, montagerails met flessenhouder voor het vastzetten van normcilinder(s).
- Standaard uitgevoerd met aardaansluitpunt op het kastdak.
- Voorbereide openingen in dakvlak voor leidingen en kabels.
- Be- en ontluuchtingsopeningen met zelfsluitende brandkleppen in het dak v.v. flens Ø 80 mm.
- Inklapbare oprijplaat voor het plaatsen en verwijderen van de gasfles(sen).
- Onderzijde kast v.v. stelvoetjes.
- Pictogrammen vlg ISO 3864; "Gevaar opslag gasflessen" en "Vuur, open vlam en roken verboden".