

Aangemaakt op: 16-12-2018 1:01:03 | Technische wijzigingen en onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: G90 Hiltra gasfleskast model XXL



Maatvoering G90 Hiltra gasfleskast model XXL

Artikelnummer	79-201260-021 + VERPEX14GS
Afm. uitwendig BxDxH	ca. 1395 x 610 x 2099 mm
Afm. uitwendig BxDxH met flens	ca. 1395 x 610 x 2187 mm
Afm. inwendig BxDxH	ca. 1238 x 408 x 1848 mm
Opslagcapaciteit	4x fles 50L (Ø 229 mm) of 8x fles 10L (Ø 140 mm)
Deur	dubbele vleugel deur
Eigen gewicht	ca. 740 kg
Kleur romp/deuren	RAL 7035/lichtgrijs

Specificaties G90 Hiltra gasfleskast model XXL

Voor de in pandige, brandwerende opslag van gasflessen in kleine hoeveelheden. Bijvoorbeeld voor op scholen en laboratoria. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

Kenmerken:

- Brandwerendheid 90 minuten conform NEN-EN 14470-2.
- CE, TÜV en GS keurmerk "Geprüfte Sicherheit".
- Buitenzijde vervaardigd uit staalplaat gepoedercoat RAL 7035 / lichtgrijs.
- Deur optioneel verkrijgbaar in RAL 3003 / robijnrood.
- Binnen behuizing uit onbrandbare, milieuvriendelijke materialen afgewerkt met een chemisch resistente antistatische kunststof binnenbekleding in RAL 7035 / grijs.
- Deur(en) met handgreep en afsluitbaar met cilinderslot.
- Deursponning v.v. bij brand dichtschuimende strippen, zodat deze in geval van brand hermetisch wordt afgesloten.
- Standaard inrichting: - Montagerails voor reduceerventiel, montagerails met flessenhouder voor het vastzetten van normcilinder(s).
- Standaard uitgevoerd met aardaansluitpunt op het kastdak.
- Voorbereide openingen in dakvlak voor leidingen en kabels.
- Be- en ontluuchtingsopeningen met zelfsluitende brandkleppen in het dak v.v. flens Ø 80 mm.
- Inklapbare oprijplaat voor het plaatsen en verwijderen van de gasfles(sen).
- Onderzijde kast v.v. stelvoetjes.
- Pictogrammen vlg ISO 3864; "Gevaar opslag gasflessen" en "Vuur, open vlam en roken verboden".