

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: G90 Hiltra gasfleskast model L



Maatvoering G90 Hiltra gasfleskast model L

Artikelnummer	79-202960-421 + VERPEX09GS
Afm. uitwendig BxDxH	ca. 895 x 610 x 2099 mm
Afm. uitwendig BxDxH met flens	ca. 895 x 610 x 2187 mm
Afm. inwendig BxDxH	738 x 408 x 1848 mm
Opslagcapaciteit	2-3x 50L (Ø 229 mm) of 4x fles 10L (Ø 140 mm)
Deur	dubbele vleugel deur
Eigen gewicht	ca. 542 kg
Kleur romp/deuren	RAL7035/lichtgrijs

Specificaties G90 Hiltra gasfleskast model L

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15: 2011. - Brandwerendheid 90 minuten conform NEN-EN 14470-2. - CE, TÜV en GS keurmerk "Geprüfte Sicherheit". - Buitenzijde vervaardigd uit staalplaat gepoedercoat RAL 7035 / lichtgrijs. - Deur optioneel verkrijgbaar in RAL 3003 / robijnrood. - Binnen behuizing uit onbrandbare, milieuvriendelijke materialen afgewerkt met een chemisch resistente antistatische kunststof binnenbekleding in RAL 7035 / grijs. - Deur(en) met handgreep en afsluitbaar met cilinderslot. - Deursponning v.v. bij brand dichtschuimende strippen, zodat deze in geval van brand hermetisch wordt afgesloten. - Standaard inrichting: - Montagerails voor reduceerventiel, montagerails met flessenhouder voor het vastzetten van normcilinder(s). - Standaard uitgevoerd met aardaansluitpunt op het kastdak. - Voorbereide openingen in dakvlak voor leidingen en kabels. - Be- en ontluuchtingsopeningen met zelfsluitende brandkleppen in het dak v.v. flens Ø 80 mm. - Inklapbare oprijplaat voor het plaatsen en verwijderen van de gasfles(sen). - Onderzijde kast v.v. stelvoetjes. - Pictogrammen vlg ISO 3864; "Gevaar opslag gasflessen" en "Vuur, open vlam en roken verboden".