

Aangemaakt op: 21-06-2025
23:02:41 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Lekbak en rooster verzinkt model HLB 1

Maatvoering Lekbak en rooster verzinkt model HLB 1

Artikelnummer	950950000
LET OP! >> Voordelige verzendkosten >	Verzendkosten zijn bij een bestelling t/m 12 stuks gelijk !
Geschikt voor	1x 200 liter vat
Uitwendig LxDxH	800 x 800 x 551 mm
Onderrijs hoogte	100 mm
Opvangcapaciteit	220 liter
Draagvermogen	1000 kg/m ²
gewicht	50 kg
Maat tussen de pootjes	± 420 en 380 mm

Specificaties Lekbak en rooster verzinkt model HLB 1[HILTRA® Lekbakken serie HLB:](#)

Vloeistofdichte lekbakken van verzinkt staal inclusief verzinkt rooster voor de opslag/transport van milieubelastende stoffen in klein/emballage, vaten en IBC's. De modellen voor IBC's zijn tevens verkrijgbaar met bordes voor aftapdoeleinden. Deze opvangbakken zijn zeer gunstig geprijsd en normaal gesproken uit voorraad leverbaar. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

Kenmerken:

- Uitgevoerd conform PGS 15.
- Geschikt voor de opslag van 200 liter vaten en/of IBC's.
- Materiaal: 2 mm staalplaat verzinkte plaat, lasnaden afgewerkt met zinkspray.
- Uitgevoerd met thermisch verzinkte persroosters. (De HLB 1 en HLB 2 zijn voorzien van verzinkte gestante (perfo) roosters.
- Draagvermogen roostervloer 1000 kg/m² bij gelijkmatig verdeelde belasting.

Aangemaakt op: 21-06-2025
23:02:41 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Lekbak en rooster verzinkt model HLB 2**Maatvoering Lekbak en rooster verzinkt model HLB 2**

Artikelnummer	135950000
LET OP! >> Voordelige verzendkosten >	Verzendkosten zijn bij een bestelling t/m 14 stuks gelijk !
Geschikt voor	2x 200 liter vat
Uitwendig LxDxH	1300 x 800 x 378 mm
Onderrijs hoogte	100 mm
Opvangcapaciteit	220 liter
Draagvermogen	1000 kg/m ²
gewicht	63 kg
Maat tussen de pootjes	± 970 en 355 mm

Specificaties Lekbak en rooster verzinkt model HLB 2[HILTRA® Lekbakken serie HLB:](#)

Vloeistofdichte lekbakken van verzinkt staal inclusief verzinkt rooster voor de opslag/transport van milieubelastende stoffen in klein/emballage, vaten en IBC's. De modellen voor IBC's zijn tevens verkrijgbaar met bordes voor aftapdoeleinden. Deze opvangbakken zijn zeer gunstig geprijsd en normaal gesproken uit voorraad leverbaar. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

Kenmerken:

- Uitgevoerd conform PGS 15.
- Geschikt voor de opslag van 200 liter vaten en/of IBC's.
- Materiaal: 2 mm staalplaat verzinkte plaat, lasnaden afgewerkt met zinkspray.
- Uitgevoerd met thermisch verzinkte persroosters. (De HLB 1 en HLB 2 zijn voorzien van verzinkte gestante (perfo) roosters.
- Draagvermogen roostervloer 1000 kg/m² bij gelijkmatig verdeelde belasting.

Aangemaakt op: 21-06-2025
23:02:41 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Lekbak en rooster verzinkt model HLB 4**Maatvoering Lekbak en rooster verzinkt model HLB 4**

Artikelnummer	135135000
LET op! >> Voordelige verzendkosten >	Verzendkosten zijn bij een bestelling t/m 15 stuks gelijk !
Geschikt voor	4x 200 liter vat
Uitwendig LxDxH	1314 x 1300 x 281 mm
Onderrijs hoogte	100 mm
Opvangcapaciteit	220 liter
Draagvermogen	1000 kg/m ²
gewicht	94 KG
Maat tussen de pootjes	± 1025 en 875 mm

Specificaties Lekbak en rooster verzinkt model HLB 4[HILTRA® Lekbakken serie HLB:](#)

Vloeistofdichte lekbakken van verzinkt staal inclusief verzinkt rooster voor de opslag/transport van milieubelastende stoffen in klein/emballage, vaten en IBC's. De modellen voor IBC's zijn tevens verkrijgbaar met bordes voor aftapdoeleinden. Deze opvangbakken zijn zeer gunstig geprijsd en normaal gesproken uit voorraad leverbaar. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

Kenmerken:

- Uitgevoerd conform PGS 15.
- Geschikt voor de opslag van 200 liter vaten en/of IBC's.
- Materiaal: 2 mm staalplaat verzinkte plaat, lasnaden afgewerkt met zinkspray.
- Uitgevoerd met thermisch verzinkte persroosters. (De HLB 1 en HLB 2 zijn voorzien van verzinkte gestante (perfo) roosters.
- Draagvermogen roostervloer 1000 kg/m² bij gelijkmatig verdeelde belasting.

Aangemaakt op: 21-06-2025
23:02:41 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Lekbak en rooster verzinkt model HLB 11**Maatvoering Lekbak en rooster verzinkt model HLB 11**

Artikelnummer	135165002
LET OP! >> Voordelige verzendkosten >	Verzendkosten zijn bij een bestelling t/m 8 stuks gelijk !
Geschikt voor	1x 1000 liter IBC / Multibox
Uitwendig LxBxH	1350 x 1300 x 876 mm
Onderrijhoogte	100 mm
Opvangcapaciteit	1100 liter
Draagvermogen	1000 kg/m ²
Gewicht	142 kg
Maat tussen de pootjes	± 885 en 870 mm

Specificaties Lekbak en rooster verzinkt model HLB 11[HILTRA® Lekbakken serie HLB:](#)

Vloeistofdichte lekbakken van verzinkt staal inclusief verzinkt rooster voor de opslag/transport van milieubelastende stoffen in klein/emballage, vaten en IBC's. De modellen voor IBC's zijn tevens verkrijgbaar met bordes voor aftapdoeleinden. Deze opvangbakken zijn zeer gunstig geprijsd en normaal gesproken uit voorraad leverbaar. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

Kenmerken:

- Uitgevoerd conform PGS 15.
- Geschikt voor de opslag van 200 liter vaten en/of IBC's.
- Materiaal: 2 mm staalplaat verzinkte plaat, lasnaden afgewerkt met zinkspray.
- Uitgevoerd met thermisch verzinkte persroosters. (De HLB 1 en HLB 2 zijn voorzien van verzinkte gestante (perfo) roosters.
- Draagvermogen roostervloer 1000 kg/m² bij gelijkmatig verdeelde belasting.

Aangemaakt op: 21-06-2025
23:02:41 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Lekbak en rooster verzinkt model HLB 12**Maatvoering Lekbak en rooster verzinkt model HLB 12**

Artikelnummer	135165003
LET OP! >> Voordelige verzendkosten >	Verzendkosten zijn bij een bestelling t/m 8 stuks gelijk !
Geschikt voor	2x 1000 liter IBC / Multibox
Uitwendig LxDxH	2650 x 1300 x 483 mm
Onderrijhoogte	100 mm
Opvangcapaciteit	1100 liter
Draagvermogen	1000 kg/m ²
gewicht	207 KG
Maat tussen de pootjes	± 2x 1085 en 1x 835 mm

Specificaties Lekbak en rooster verzinkt model HLB 12[HILTRA® Lekbakken serie HLB:](#)

Vloeistofdichte lekbakken van verzinkt staal inclusief verzinkt rooster voor de opslag/transport van milieubelastende stoffen in klein/emballage, vaten en IBC's. De modellen voor IBC's zijn tevens verkrijgbaar met bordes voor aftapdoeleinden. Deze opvangbakken zijn zeer gunstig geprijsd en normaal gesproken uit voorraad leverbaar. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

Kenmerken:

- Uitgevoerd conform PGS 15.
- Geschikt voor de opslag van 200 liter vaten en/of IBC's.
- Materiaal: 2 mm staalplaat verzinkte plaat, lasnaden afgewerkt met zinkspray.
- Uitgevoerd met thermisch verzinkte persroosters. (De HLB 1 en HLB 2 zijn voorzien van verzinkte gestante (perfo) roosters.
- Draagvermogen roostervloer 1000 kg/m² bij gelijkmatig verdeelde belasting.

Aangemaakt op: 21-06-2025
23:02:41 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Lekbak en rooster verzinkt model HLB 12-T

Maatvoering Lekbak en rooster verzinkt model HLB 12-T

Artikelnummer	135165001
LET OP! >> Voordelige verzendkosten >	Verzendkosten zijn bij een bestelling t/m 10 stuks gelijk !
Geschikt voor	2x 1000 liter IBC / Multibox
Uitwendig LxDxH	2650 x 1650 x 424/834 mm
Onderrijhoogte	100 mm
Opvangcapaciteit	1100 liter
Draagvermogen	1000 kg/m ²
gewicht	325 KG
Opstelplateau (2x) (D = 345 mm)	Ongemonteerd, in pakket
Maat tussen de pootjes	± 2x 1055 en 1x 1285 mm

Specificaties Lekbak en rooster verzinkt model HLB 12-T[HILTRA® Lekbakken serie HLB:](#)

Vloeistofdichte lekbakken van verzinkt staal inclusief verzinkt rooster voor de opslag/transport van milieubelastende stoffen in klein/emballage, vaten en IBC's. De modellen voor IBC's zijn tevens verkrijgbaar met bordes voor aftapdoeleinden. Deze opvangbakken zijn zeer gunstig geprijsd en normaal gesproken uit voorraad leverbaar. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

Kenmerken:

- Uitgevoerd conform PGS 15.
- Geschikt voor de opslag van 200 liter vaten en/of IBC's.
- Materiaal: 2 mm staalplaat verzinkte plaat, lasnaden afgewerkt met zinkspray.
- Uitgevoerd met thermisch verzinkte persroosters. (De HLB 1 en HLB 2 zijn voorzien van verzinkte gestante (perfo) roosters.
- Draagvermogen roostervloer 1000 kg/m² bij gelijkmatig verdeelde belasting.

Optioneel

Optie omschrijving	Optie artikelnummer
Levering is ongelost. Meerprijs lossen met Kooi-aap (max. 10 sts)	210220300