

Aangemaakt op: 24-11-2020 07:00:35 | Technische wijzigingen en onvolkomenheden zijn voorbehouden

## PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Atex ventilator ENG 3-6



### Maatvoering Atex ventilator ENG 3-6

Artikelnummer	190170520
Aansluiting	230 V / 50 Hz
Motorvermogen	120 Watt
Nenstroom	1,07 A
Nominale capaciteit	430 m <sup>3</sup> / uur
Max.drukverschil	340 Pa
IP-Klasse	IP 54
Geluidsdrukpegel (alleen de motor)	± 65 dB(A)
Flensaansluiting	Ø 100 mm (beide zijden)
Atex classificatie	Ex II 2 Gc T4
Gewicht	6,6 kg

### Specificaties Atex ventilator ENG 3-6

Om gevaarlijke situaties als gevolg van explosieve- of schadelijke luchtmengsels te voorkomen, moet een opslagruimte voor gevaarlijke stoffen op doelmatige wijze worden geventileerd. De meest gangbare modellen zijn los leverbaar om uw aanwezige opslagruimte mee uit te rusten. Uiteraard zijn de getoonde producten toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

Kenmerken:

- Leverbaar in Eex en SWD (spatwaterdichte) uitvoering.
- Ventilatoren uit staal (uit RVS of kunststof op aanvraag).
- Tevens leverbaar Atex motorbeveiliging/werkschakelaar.
- Tevens leverbaar Atex wandcontactdoos.
- Tevens leverbaar Atex aan/uit schakelaar en Atex voedingsdoos.
- Optioneel leverbaar montagebeugel.

### Optioneel

Optie omschrijving	Optie artikelnummer
Montagevoet gelakt tbv Atex ENG 3-6	190171520