

Aangemaakt op: 12-12-2018 1:50:03 | Technische wijzigingen en onvolkomenheden zijn voorbehouden

## PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Verhuur F90 veiligheidskasten



### Maatvoering Verhuur F90 veiligheidskasten

Artikelnummer	311311311
Certificering	F90 conform NEN-EN 14470-1
Uitwendig BxDxH	1200 x 600 x 2035 mm
Inwendig BxDxH	1095 x 450 x 1824 mm
Inrichting (standaard)	3x verstelbaar legbord, 1x bodembak incl. inzetrooster
Materiaal en kleur inrichting	Staal poedercoat RAL 7035/lichtgrijs
Materiaal en kleur kastromp	Staal gepoedercoat RAL 7035/lichtgrijs
Dubbele vleugel deur	Zelfsluitend en afsluitbaar
Gewicht	375 kg

### Specificaties Verhuur F90 veiligheidskasten

Voor de in pandige opslag van gevaarlijke stoffen is het nu ook mogelijk de Labsaver veiligheidskast te huren. De kasten hebben een brandwerendheid van 90 minuten en optioneel uit te voeren met Atex geforceerd ventilatie-systeem. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

#### Kenmerken:

- Uitvoering conform de richtlijn PGS15.
- Brandwerendheid 90 minuten conform NEN-EN 14470-2.
- Buitenzijde uit kwalitatief hoogwaardig Zincor staalplaat.
- Binnenzijde uit een onbrandbare isolatie met HPL-toplaag
- Gepoedercoat in RAL 7035/lichtgrijs.
- Dubbele zelfsluitende deur, standaard met dranger, handgreep en afsluitbaar met cilinderslot
- Drie verstelbare (per 50 mm), staal gepoedercoate legborden, bodembak en inzetrooster
- Geïntegreerd be- en ontluuchtingskanaal in achterwand uitgevoerd met speciale brandkleppen
- Be- en ontluuchtingsflens (Ø 83 mm) in het dakvlak.
- Eenvoudig waterpas te stellen door stelvoetjes.
- Gevarenaanduiding conform ISO 3864.