

Aangemaakt op: 12-12-2018 1:51:06 | Technische wijzigingen en onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Verhuur F60 container model BS1



Maatvoering Verhuur F60 container model BS1

Artikelnummer	311311311
Brandwerendheid	F60 conform NEN6069 (Efectis rapport)
Afmeting uitw. LxBxH	2090 x 1140 x 2250 mm
Afmeting inw. LxBxH	1830 x 800 x 1855 mm
Draagvermogen roostervloer	1300 kg/m ²
Inhoud opvangbak	220 liter
Gewicht	± 610 kg
Deur	Enkele vleugel deur B=1300 mm

Specificaties Verhuur F60 container model BS1

Voor de tijdelijke opslag van gevaarlijke stoffen, b.v. vanwege een verbouwing, zijn er brandwerende en niet-brandwerende opslagcontainers beschikbaar voor de verhuur. (Atex) verlichting, (Atex) verwarming, geforceerde (Atex) ventilatie en stellingwerk zijn optioneel bij te huren. Huurtarieven en condities op aanvraag. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

Kenmerken:

- Geconstrueerd conform de voorschriften uit de richtlijn PGS 15:2011 versie 1.0.
- Brandwerendheid deur 60 minuten bepaald door Efectis (TNO) EI 1 volgens EN 1634-1/2008.
- Brandwerendheid deur 60 minuten bepaald door Efectis (TNO) EI 1 volgens EN 1634-1/2008.
- Brandwerendheid 'van binnen naar buiten' en 'van buiten naar binnen' op de criteria R E I W.
- Buitenbehuizing vervaardigd uit verzinkte damwandbeplating.
- Standaard uitgevoerd met een (dubbele) vleugel deur met klinkgarnituur, cilinderslot, brandsluitmechaniek en noodontgrendeling.
- Deursponningen voorzien van bij brand dichtschuimende strippen, zodat deze in geval van brand automatisch worden afgesloten.
- Be- en ontluftung door diametraal aangebrachte ventilatie-openingen met vlamkerende en brandwerende roosters.
- Vloeistofdichte opvangbak vervaardigd uit staalplaat met een verzinkte roostervloer.
- Uitgevoerd met een aardingspunt.
- Uitgevoerd met hijsogen voor leeg transport.
- Gevarenaanduiding conform ISO 3864.